

KZ273X-电液动刀闸阀

产品名称	KZ273X-电液动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:KZ273H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

KZ273X-电液动刀闸阀, 耐磨刀型闸阀型号编制说明: 例: PZ273H-10C1、特种阀门代号: "P"表示排渣(刀型); 2、阀门类型代号: "Z"表示闸阀; 3、传动形式代号: "6"表示气动; "2"表示电液动; "9"表示电动; "5"表示伞齿轮; "7"表示液动; 4、连接形式代号: "7"表示对夹式; 5、结构形式代号: "3"表示单闸板; 6、密封材料代号: "H"表示Cr13(硬密封); "F"表示PTFE四氟(软密封); "X"表示橡胶(软密封); "Y"表示硬质合金(硬密封); "W"表示不锈钢(硬密封); 7、工作压力代号: "10"表示其数值是以MPa为单位的公称压力值的10倍; 8、阀体材料代号: "C"表示WCB铸钢; "P"表示304不锈钢; "R"表示316不锈钢; "NR"表示310S不锈钢;

刀型闸阀又称刀形闸阀、刀闸阀、泥浆阀、排渣阀, 是闸阀的一种, 按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~2000mm, 明杆DN50~900mm), 是直行程切断阀门, 刀型闸阀的闸板头部有斜刃口, 对介质具有一定的切断作用, 适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中, 可以配置手轮、手动拉链、电液动、伞齿轮传动、气动和电动等。KZ273X-电液动刀闸阀, 耐磨刀型闸阀工作温度: 1、软密封(NBR橡胶) 80 2、软密封(PTFE) 80 3、硬密封(H) 425 4、304不锈钢 600 5、316不锈钢 650 6、310S不锈钢 1100

KZ273X-电液动刀闸阀, 耐磨刀型闸阀应用: 金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水、气动输送管线或啤酒酿制的介质