

# 洗煤厂刀闸阀，耐磨刀型闸阀

产品名称	洗煤厂刀闸阀，耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73Y、H、X-10 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

洗煤厂刀闸阀，耐磨刀型闸阀在国内洗煤行业生产中，由于管道中的介质多为煤渣、水煤浆、滤渣浆液等固体或固液双相流介质，原煤在生成过程中混入了各种矿物杂质，在开采和运输过程中不可避免地又混入顶板和底板的岩石及其他杂质(木材、金属及水泥构件等)，随着采煤机械化程度的提高和地质条件的变化，原煤质量将越来越差，表现在混入原煤的矸石增加、灰分提高、末煤及粉煤含量增长、水分提高。

在洗煤厂的此类介质工况对阀门的耐磨损性能和耐冲刷性能要求相对比较高，普通阀门在使用过程中磨损较为严重，寿命短，需要频繁更换，用户的阀门使用成本比较高。高强度工程陶瓷具有极高的硬度和强度，雅金针对洗煤工况的工艺特点，选用工程陶瓷材料做为刀闸阀的密封副，阀门通道内衬工程陶瓷材料，极大增强了阀门的耐磨损性能。

洗煤厂刀闸阀，耐磨刀型闸阀主要性能特点：（1）结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸；（2）适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆（矿渣）、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统；（3）闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短，使用寿命长；（4）密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域；（5）驱动装置（电动、齿轮箱、气动、液动）可任意选配；（6）可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命。洗煤厂刀闸阀，耐磨刀型闸阀产品规范：设计规范：JB/T 8691结构长度：GB/T 15188.2连接标准：GB/T 9113压力试验：JB/T 8691产品标识：GB/T 12220供货规范：JB/T 7928