

# 北京木制烤漆防火门厂家

产品名称	北京木制烤漆防火门厂家
公司名称	北京京通创展消防工程有限公司
价格	450.00/平米
规格参数	品牌:京通创展 型号:jtcz-gz 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇南姚园村
联系电话	13810166620

## 产品详情

木质防火门窗，喷漆防火门窗，甲等木质防火门窗，北京市木质防火门生产厂家的技术标准由两部分构成：《木质防火门通用技术条件》和《门和卷帘的耐火实验方法》。木质防火门实用性技术标准的具体内容包含选料规范、制做容许误差、安装的家装吊顶光纤宽带和容许误差等。除此之外，木质防火门应具备充足的总体抗压强度，经沙包冲击试验后，仍始终保持的一致性，门边框框中添充原材料不可以出现裂开或掉下来状况；开闭灵便，没有超80N的判断推理功效下就可以开启，并具备单独关掉的作用。

木质防火门的阻燃等级分成甲等（1.5h）、甲级（1.0h）、丙级（0.5h）。《门和卷帘的耐火实验方法》要求了防火门防火级别实验仪器、试验标准、试验规定、试验操作流程、阻燃等级辨别标准等。

木质防火门窗，喷漆防火门窗，甲等木质防火门窗，北京市木质防火门生产厂家产品简介

1. 木质防火门关键用以多层建筑的疏散出口楼梯间、过智能道闸、电梯厅、计算机房管道井、电井等，也可以用于原油化工企业、剧院、歌厅及一部分住户住房。
2. 木质防火门的特性是总重量比钢门轻，在具有安全消防特性好，密闭性强，隔音降噪，隔热保温等特性的绝大多数，存储了木质纹理的大自然的美景，使木质防火门与房间内浑然一体。
3. 阻燃等级：甲等超过1.5钟头，甲级超过1.0钟头，丙级超过0.5钟头。

5. 钢质防火门普遍木料尽可能开展防火等级出去，我企业选用专业设备，在2MPa的工作压力下，用于聚磷酸铵为重要原料的各式各样成分配备的防火等级安全消防液，对木料开展森透解决。解决后的木料具

备防火等级、抗腐蚀、建筑抗震等级特性。