

# 品牌高压灭菌锅松下

产品名称	品牌高压灭菌锅松下
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:MLS-3781L-PC 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 品牌高压灭菌锅松下

松下高压灭菌器提供了一个安全、可靠的高压蒸汽灭菌环境，在一个独立的装置，特别容易使用。这些可靠的，节能的松下高压灭菌器是理想的广泛应用。是当今实验室中流行的灭菌方法。高压灭菌器广泛应用于各种场合，包括：

培养基制备实验室灭菌废物灭菌

灭菌的重要性对于良好的实验室做法至关重要，特别是在生物技术、制药和临床实验室。高压蒸汽因其高效、快速、可靠等优点，在所有的灭菌方法中应用\*为广泛。

松下MLS-3751L-PC高压灭菌器参数：

外部尺寸(DxH)478 x 632 x 965毫米

内腔尺寸(直径x深度)370 x 630毫米

有效室高盖凹688毫米

有效容量75升

净重71公斤

材料不锈钢(SUS 304)

锅室材料不锈钢钢板

内部整理不锈钢

马克斯。压强0.240 MPa

灭菌温度115~135  
温度计范围-  
培养基熔融温度60~114  
保温45~60  
安全阀释放压力-  
压力表范围-  
定时器设定范围-  
消毒计时器1至300分钟

融化定时器1至300分钟  
保暖定时器72小时固定  
排气箱2 ltr聚乙烯储罐  
排气控制排气阀开启温度设定  
压力安全阀Y  
超温限幅器Y  
超压限制器Y  
反压缩限制器Y  
门连锁Y

电流熔断器Y  
压力容器小型压力容器

松下MLS-3781L-PC高压灭菌器参数：

外部尺寸(DxH)478 x 632 x 965毫米  
内腔尺寸(直径x深度)370 x 630毫米  
有效室高盖凹688毫米  
有效容量75升  
净重71公斤  
材料不锈钢(SUS 304)  
锅室材料不锈钢钢板  
内部整理不锈钢  
马克斯。压强0.240 MPa

灭菌温度115~135  
温度计范围-  
培养基熔融温度60~114  
保温45~60  
安全阀释放压力-  
压力表范围-  
定时器设定范围-  
消毒计时器1至300分钟

融化定时器1至300分钟  
保暖定时器72小时固定  
排气箱2 ltr聚乙烯储罐  
排气控制排气阀开启温度设定  
压力安全阀Y

超温限幅器Y

超压限制器Y

反压缩限制器Y

门联锁Y

电流熔断器Y

压力容器小型压力容器