

双层油罐浮盘 军辉油罐 双层油罐浮盘检测

产品名称	双层油罐浮盘 军辉油罐 双层油罐浮盘检测
公司名称	山东军辉建设集团有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市仪阳工业园
联系电话	15854703009 15854703009

产品详情

- 1.大型双层油罐清洗时。一定要严格遵守安全规定。因为大型双层油罐清洗是一项比较危险的罐内作业，油蒸气不仅、，双层油罐浮盘检测，而且有毒。
- 2.人员进储罐时则应佩戴空气呼吸器防毒面具清扫油污、水及其它沉淀物。要做到排除大型双层油罐内的存油，通风排除大型双层油罐内的油气，并送入新鲜空气，测定油气浓度到安全范围。
- 3.进罐人员进储罐时间不宜太长，一般为15~20分钟为宜，轮班作业。
- 4.大型双层油罐清洗油污水应用扫帚或木制工具，严禁用铁器和钢制工具。
- 5.在大型双层油罐清洗时，制定突发事件应急救援预案，一旦发生意外，按方案开展救援，防止发生人身伤亡事故。
- 6.大型双层油罐清洗的现场，应有医护人员值班。

一、做好准备工作。我们要注意工作场所是否准备了防火设备，主要为了预防在拆除时产生火花，与油罐内残留物体产生燃烧，然后要注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督，这样才可以保证施工场所的安全。

二、首先切断拆除油罐与相邻油罐及进出油管道的联接，使拆除油罐和其它油罐脱离，然后关闭外围所有设施的电源。

三、就是对于油罐拆除施工前的清洗。需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了

为油罐换气，双层油罐浮盘，去除肯能产生的气体，保证拆除的安全。然后用泡沫清洗油罐内的残留，在清洗的时候此案拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。而在拆卸的过程中使用燃点检测器进行油气浓度检测，看油罐内的浓度是否达到可施工的浓度，以保证拆除安全。

四、开始拆卸工作，在要拆除的罐内下面一圈罐壁安装加固圈、焊好吊耳、配置好罐内吊杆、然后挂上手拉葫芦。之后对罐壁和罐底板进行拆除切割，把罐壁和罐底板整体分离。过程中要先把圈罐壁割除，双层油罐浮盘形状，同时放手拉葫芦把罐体放下，在切割上一圈罐壁，依次一直到把全部罐壁切割完毕。后就是切割罐顶栏杆和附件，把底板按焊接的顺序切割完毕。

双层油罐突破了传统的单层钢制油罐技术，采用钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间采用独特加工方法 - 树脂薄膜被覆工法，双层油罐浮盘材质，使内外层之间产生0.1mm的空隙，玻璃纤维外壳能够充分保护内部钢壳不会受到外界的腐蚀，双层结构大大提高了产品的耐用性，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境，内置泄漏检测仪，在泄漏时能实现实时蜂鸣警报，保证用户在时间停止使用并及时修补，从根本上切断了危险物流出外界后产生各种事故的可能性。双层油罐以其强防腐蚀、自动测漏报警、环保、安全经济等特性，在行业中倍受瞩目。

双层油罐浮盘-军辉油罐-双层油罐浮盘检测由山东军辉建设集团有限公司提供。山东军辉建设集团有限公司（www.jndxyc.com/）是一家从事“储油罐，地埋油罐，立式油罐，加油站钢结构，网架工程等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“军辉油罐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使军辉油罐在压力容器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！