

# 领诚电子技术公司 延安超高频感应加热设备

产品名称	领诚电子技术公司 延安超高频感应加热设备
公司名称	郑州领诚电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区玉兰街16号
联系电话	18638023690 18638023690

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州领诚电子技术有限公司

智能感应加热设备具有以下特点：

- 一:控制核心部分:一般采用高速数字信号处理器，并使用专用芯片作为辅助处理器。
- 二:逆变器件，一般采用采用快速谐振控制方式，逆变效率大于95%，主机功率因素大于0.9。
- 三:设备具有空冷和水冷相结合的设计结构。
- 四:控制方式：全数字式快速谐振，能适应各种参数的感应器，超高频感应加热设备价位，智能设备电源一般内置数字式PID温度控制模块。
- 五:具有IO接口:模拟量输出，模拟量输入，IO输出和IO输入接口，RS232或RS485通讯接口。
- 六:通讯接口可以连接专用数据记录仪。
- 七:功率调节调节方式：无级可调，可以从0%调节到100%，分辨率采用0.1 % 等级或0.01%等级，输出稳定度为可以达到0.3%或0.025%。

## 高频设备高频感应加热机

高周波喇叭网埋植机利用高频感应加热，超高频感应加热设备分类，也称为高周波诱导加热的原理，对金属件进行高周波感应加热后，再通过埋植机的气动压力将金属件平整地埋植至塑胶内，埋植后的塑胶件平整美观，无伤痕。

水壶类PP容器、汽车配件类PP容器，通过高周波喇叭网埋植机埋植后，水密气密性良好。

可以使金属物体瞬间被加热到所需的任何温度，包括其熔点。不需要象其它加热方式那样，先产生高温后再去加热被它加热的金属物体，超高频感应加热设备价格表，可以在金属物中直接产生高温。

不但可以使金属物体整体加热，也可以选择性地对每个部位进行局部加热。

## 梅雨天气，延安超高频感应加热设备，感应加热设备的使用注意事项

梅雨天气对于感应加热设备的使用注意事项，感应加热设备厂家提醒广大用户需注意以下几点：

试电表或其它低频、低压的仪表不能在高周波输出时进行使用，这样会导致事故发生，切记切记。

1、定期对设备进行检查，查看是否有烧坏，损毁，击穿的地方。正所谓“工欲善其事，必先利其器”，如果设备有问题，工作时很可能无法完成工序。

2、设备如果经常发生出现火花的现象，需要及时修理。“千里之堤，毁于蚁穴”，及时修补一些小问题，可以影响到比的零器件。

3、使用的物件，不要有水分与灰尘，此二物伤机器，但能不用，就不用。

4、机台开启电源后，应该留心听下是否有风扇转动，因为真空散中有散热用的风扇，如果没有听到声响，记得去及时修改，不然就要“一颗老鼠屎坏了一锅粥”。

感应加热设备厂家特别提醒大家要注意梅雨季节的防水工作，防止设备跳闸等现象。

领诚电子技术公司-延安超高频感应加热设备由郑州领诚电子技术有限公司提供。郑州领诚电子技术有限公司（[www.lingchengdz.com](http://www.lingchengdz.com)）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，领诚电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。3、使用的物件，不要有水分与灰尘，此二物伤机器，但能不用，就不用。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司（[www.henanlingchengkeji.com](http://www.henanlingchengkeji.com)）还是从事台车炉，回火炉，井式炉的厂家，欢迎来电咨询。