

250A风冷柴油发电电焊一体机

产品名称	250A风冷柴油发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

250A风冷柴油发电电焊一体机欧洲狮发电电焊机在啊使用时系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。上海欧洲狮实业有限责任公司生产的汽油发电机焊机和柴油发电焊机是不需要人去接电线的电焊机，让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。

对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易剔燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。焊接铜、铝、锡等有色金属时，应通风良好，焊接人员应戴防护面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。当清除焊缝时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。

雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方，并应穿绝缘鞋。

作业后，应切断电源，关闭消耗和气源。焊接人员需要及时脱去工作服，清洗手脸和外露的皮肤。

250A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-250TSI

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准