

# 无锡佰润 天时燃烧器原理 泗阳天时燃烧器

产品名称	无锡佰润 天时燃烧器原理 泗阳天时燃烧器
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

## 产品详情

打开温控器盒盖，泗阳天时燃烧器，旋开固定在加温油池上的螺丝，从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器拧开固定加热丝的螺母，取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母，取下吸油管。拧开过滤罐底部的螺丝，放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝，打开过滤罐上盖，取出过滤网。燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。去除稳焰盘上的积垢，通开缝隙。清电极上的积碳。用化油器清洗剂清洗喷油嘴、喷头、油管、吸油管。如果油管、吸油管管壁积垢，用通条疏通。检查O型圈是否完好，必要时更换。不要用化油器清洗剂清洗O型圈。清加热丝和温度传感器上的油垢。清除加温油池底部油泥。

按燃料雾化方式划分为：机械式雾化燃烧器、介质雾化燃烧器；按结构划分为：整体式燃烧器以及分体式燃烧器。其中分体式燃烧器主要应用于工业生产，其主要特征为燃烧系统、给风系统、控制系统等均分解安装，该种机器主要适合于大型设备或高温等特殊工作环境。相对而言，商业用途的燃烧器因生产制造批量化，天时燃烧器代理，以及市场供应链中专业化程度要求不高，该产品的市场销售价格相对低廉，而分体式燃烧器因专业化要求相对较高，以及多数需要专业安装队伍，市场销售销售价格同比则相对高出很多。

风门大小应与喷嘴规格相匹配。燃烧机使用时，由于所配锅炉和燃烧机出厂时调试用锅炉不一致，所以一般需要适当调整风门，有时还需要更换合适规格和喷射角度的油嘴。燃烧机的使用环境温度不得超过70℃，天时燃烧器原理，否则应采取降温隔热措施。在较寒冷的地区使用时，应对储油装置和供回油管路系统采取适当的保温措施，以防油路因堵塞。同时，燃烧机控制电路部分不得受潮或受高温。清扫烟囱时请关闭燃烧机。

无锡佰润(图)-天时燃烧器原理-泗阳天时燃烧器由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司(www.wx Bairun.cn)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。无锡佰润热能设备——您可信赖的朋友,公司地址:无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213,联系人:杨总。