

# FRP采光瓦批发 苏州FRP采光瓦 恒盛彩虹瓦

产品名称	FRP采光瓦批发 苏州FRP采光瓦 恒盛彩虹瓦
公司名称	临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南
联系电话	13869931163

## 产品详情

采光瓦特性都有哪些？

- 1.在摄氏度-40 —120 温度范围内维持特性平稳，无高温变软，严寒老化状况；也可以设计方案成板结构，FRP采光瓦批发，隔热保温实际效果更优，尤其适用北方地区寒冷地区养殖厂冬天生产制造。
- 2.抗碎，比较好的耐冲击能力，可阻拦风雪交加雹子的冲击性，防止导致接缝处胀裂渗水。
- 3.容易清洗，清理便捷，不用非常医护。

采光板安装须知：

不同的采光板有不同的固定方法。

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，FRP采光瓦直销，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。

安装使用

1.采光瓦在固定前需先导孔，苏州FRP采光瓦，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。

2.采光瓦采用铝型材扣件固定，波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。

3. 采光瓦与钢板在纵向搭接时，xiao必须有200mm的重叠，FRP采光瓦批发，并贴置两条止水带。

4.采光瓦与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，有15年生产经验，有15000米 天生产能力，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，有临沂物流12小时到货时间保证，时间短。有专业开发新产品的技术人员，有国家权威质量检测认证。

FRP采光瓦批发-苏州FRP采光瓦-恒盛彩虹瓦由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供。FRP采光瓦批发-苏州FRP采光瓦-恒盛彩虹瓦是临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司（[www.caihongwa.net](http://www.caihongwa.net)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵洁。