

小型钢筋调直切断机 小牛机械 钢筋调直机

产品名称	小型钢筋调直切断机 小牛机械 钢筋调直机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

由电动机通过另一对减速皮带传动和齿轮减速箱，一方面驱动两个传送压辊，牵引钢筋向前运动，另一方面带动曲柄轮，使锤头上下运动。

当钢筋调直到预定长度，锤头锤击上刀架，将钢筋切断，切断的钢筋落入受料架时，由于弹簧作用，刀台又回到原位，全自动钢筋调直机，完成一个循环。

用途:本产品广泛应用于精准调直切断4-8毫米的冷拔圆钢、冷拔螺旋等线材。如电线杆高强筋、水泥预制件、网片等等的加工。

主要技术参数:

出线速度 35-60米/每分钟

可调钢筋直径 4-8毫米

总功率 9.5/11千瓦

外形尺寸 长*宽*高1.3*0.55*1.2米(不含料架)

整机重量 1500公斤

主要产品：12米混凝土布料机，15米混凝土布料机，12米电动布料

YGT4-8零误差数控调直机YGT5-12无料架数控调直机，

YGT5-12单机头调直切断机YGT5-12A型双速调直机YGT5-12B型双速调直机

YGT5-12C型双速调直机，YGT8-14数控调直机，数控钢筋调直切断机，YGT10-16数控调直机YGT6-14高速调直机，GT1-4钢筋调直机，GT2-5钢筋调直机

GT3-6钢筋调直机GT4-8钢筋调直机等一系列钢筋加工设备

按客户要求定做设备，欢迎新老客户来电、来厂合作。

本厂生产的五环牌混凝土布料机是混凝土输送泵的辅助配套设施。它通过标准的输送配管与混凝土输送泵连接，有效的解决了现场浇注的难题，减轻工人劳动强度，提高施工效率、发挥了重要作用。

感谢您的光临，祝愿您万事如意，财源滚滚。

五环机械：一直追寻以质量求发展的企业

电磁流量计有许多优点，但若选型、安装、使用不当，将会引起误差增大，示值不稳定，甚至表体损坏。

(1) 管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良，致使其测量管内液体未能充满，故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流，故障现象表现为误差增加，即流量测量值与实际值不符。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流，故障现象表现为误差增加，即流量测量值与实际值不符；若流动是气泡流或塞状流，故障现象除测量值与实际值不符外，还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动；若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大，即液体未满管程度增大，也会出现输出晃动，若液体未满管情况较严重，以致液面在电极以下，则会出现输出超满度现象。

实例1某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量，运行人员反映关闭阀门后流量为零时，输出反而达到满度值。当钢筋调直到预定长度，锤头锤击上刀架，将钢筋切断，切断的钢筋落入受料架时，由于弹簧作用，刀台又回到原位，完成一个循环。现场检查发现传感器下游仅有一段短管，水直接排入大气，截止阀却装在传感器上游，阀门关闭后传感器测量管内水全部排空。将阀门改装到背压位置，故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到的，当属工程设计之误。

小型钢筋调直切断机-小牛机械(在线咨询)-钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。第四，在上述工作的基础上，对企业内的生产、经营等多方面的活动进行建模、真，实现虚拟制造。小型钢筋调直切断机-小牛机械(在线咨询)-钢筋调直机是山东小牛机械有限公司（www.sdtzj.com.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。