

冷却塔风机风扇 惠衡风机 冷却塔风机

产品名称	冷却塔风机风扇 惠衡风机 冷却塔风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

专业制造品质售后LF系列冷却塔风机减速机NGW行星齿轮减速机冷却塔风机配件风机叶片传动轴联轴器风机叶轮

油标、管路安装

管路安装，以本厂提供的水煤气管，按图示方式将油标管路引出到风筒外。注意油管路必须水平引出，才能正确显示减速机中实际的油位。

各类风机加油量参考下表

风机型号	LF42	LF47I	LF47II	LF47III	LF55-60 I	LF55-60 II	LF70-85 I	LF70-85 II	LF92I	LF92II	LF97-10 4I
加油量 KG	18	20	18	40	41	22	85	45	110	85	110

三个参数组合探头的安装

- (1) 探头的具体安装可根据探头说明书；
- (2) 探头必须拧紧，防止振动影响测量；
- (3) 安装探头必须保持良好的密封，在接触处可涂（L107）硅胶。

专业制造专注品质冷却塔风机螺旋桨风机

冷却塔风机分几种：

根据材质的不同可分为ABS(工程塑料)型冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢材质风机和不锈钢冷却塔风机。

根据叶片角度是否可调，则可以分为可调型的冷却塔风机、固定型的冷却塔风机，通常情况下冷却塔铝合金风机和带铝合金十字架都是为可调型的冷却塔风机，也可以应客户要求定制。

我公司风机产品型号涵盖了4.7米至10.06米系列冷却塔风机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，冷却塔风机，4.5米至10.36米系列电站直空冷风机，产品广泛吸取了当前国内外先进技术和科研成果，使风机具有风量大、效率高、运行平稳、寿命长、重量轻、耐腐蚀，检修方便等优点。

叶轮：叶轮是叶片、轮毂等零件组成。该部件在出厂前已校正平衡，If 60冷却塔风机，轮毂上附着的平衡块不得随意拆卸。我公司还备有多种翼型和多个叶片组合的叶轮，以满足用户对风机的不同要求及各种工况条件、

安装准备

为了保证安装质量，提高工作效率，须做好安装前的准备工作。

熟悉安装设计图纸、本产品的说明书等技术文件，包括熟悉风机的安装要求，结构特征，在系统中的工作状况和作用，及风机基础的施工验收情况，并按设计图纸查对风机的规格、形式、叶轮的旋转方向，以及配用电机的功率要求，地脚螺栓的中心距，进出风筒的法兰孔径和方位及中心距，检查轴的中心标高是否符合设计要求（基础平面：高度误差小于5mm，斜度小于2mm。）

冷却塔风机风扇-惠衡风机-冷却塔风机由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司（www.bdhhfj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！