

鑫耀达 活动式挡烟垂壁 六安挡烟垂壁

产品名称	鑫耀达 活动式挡烟垂壁 六安挡烟垂壁
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

挡烟垂壁的应用场所：1、当民用建筑内中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时，中庭与周围场所之间应设直挡烟垂壁。2、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。挡烟垂壁的施工顺序：挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装 防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。挡烟垂壁上部吊杆安装：每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，电动挡烟垂壁，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

常见的挡烟垂壁是固定式，可以用防火玻璃或者其他不燃材料。其他不燃材料，如钢板、石膏板等：挡烟垂壁除了固定式还有卷帘式、翻板式。卷帘式顾名思义，就是着火时把卷帘放下来形成挡烟垂壁翻板式，平时是贴在顶棚上的，着火时放下来。挡烟垂壁的设置要求：挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓的规定高度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率 $\geq 25\%$ 时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。挡烟垂壁的主要材料：挡烟垂壁、垂帘应采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向下挂设置的挡烟垂壁选用递明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，玻璃挡烟垂壁，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

挡烟垂壁主要材料质量检查?：金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，活动式挡烟垂壁，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好道防锈漆，所有构件编号要标注明显。挡烟垂壁安装技术：挡烟垂壁技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动，六安挡烟垂壁，实际尺寸不一定都与设计图纸符合。挡烟垂壁对土建结构相关的尺寸要求较高。挡烟垂壁的应用场所：需设置排烟设施的汽车库、修车库，防烟分区的建筑面积不宜大于2000m²，且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

鑫耀达(图)-活动式挡烟垂壁-六安挡烟垂壁由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司(www.hfxydxf.com)位于安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫耀达在其它中享有良好的声誉。鑫耀达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫耀达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。