

丹阳天时燃烧器 天时燃烧器选型 无锡佰润热能设备

产品名称	丹阳天时燃烧器 天时燃烧器选型 无锡佰润热能设备
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

产品详情

反压的大小直接影响着燃烧机的出力，天时燃烧器代理，反压跟炉膛的大小、烟道的长短和几何形状有关。流阻大的锅炉要求燃烧机的压力要高，对一台特定的燃烧机，其压头有一值，对应风门，天时燃烧器代理商，空气流量状态。进气节风门变化时，风量和压力也跟着变化，燃烧机的出力也跟着变化。风量小时压头小，风量小时压头高。对于一台特定的锅炉，进来的风量小时，流阻跟着变大、使炉膛的反压提高，炉膛的反压提高又抑止然烧机的出风量，所以，选用燃烧机时一定要了解其功率曲线、炉膛的大小和几何形状的影响

锚固件的材质。燃烧器所处的位置温度很高，其衬体表面温度高达1500 以上，如果耐热钢扒钉的耐高温性能不好，会很容易发生氧化反应，使其强度降低，导致浇注料脱落。扒钉膨胀产生热应力也会使浇注料产生裂缝、裂纹，破坏浇注料的结构，使其强度降低。锚固件的焊接。焊接前未对燃烧器表面进行清理和除锈，影响扒钉的焊接质量，使扒钉开焊，导致耐火浇注料脱落；扒钉与燃烧器钢结构表面接触面积太小，焊接面积也太小，丹阳天时燃烧器，降低扒钉的焊接牢固程度，使扒钉开焊脱落。

打开温控器盒盖，旋开固定在加温油池上的螺丝，从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器拧开固定加热丝的螺母，取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母，取下吸油管。拧开过滤罐底部的螺丝，天时燃烧器选型，放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝，打开过滤罐上盖，取出过滤网。燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。去除稳焰盘上的积垢，通开缝隙。清电极上的积碳。用化油器清洗剂清洗喷嘴、喷头、油管、吸油管。如果油管、吸油管内壁积垢，用通条疏通。检查O型圈是否完好，必要时更换。不要用化油器清洗剂清洗O型圈。清加热丝和温度传感器上的油垢。清除加温油池底部油泥。

丹阳天时燃烧器-天时燃烧器选型-无锡佰润热能设备(推荐商家)由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司(www.wxbairun.cn)有实力,信誉好,在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡佰润热能设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!