

# 金邦健业 天津公园塑胶跑道价格 天津公园塑胶跑道

产品名称	金邦健业 天津公园塑胶跑道价格 天津公园塑胶跑道
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贯庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

## 产品详情

预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其无可比拟的好的性能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是一般的大中小学所不能承受的。

混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间，价格要略低于全塑型等塑胶跑道，但也比透气型高了不少，对基础要求较高。

塑胶跑道厂家在施工过程中有一个步骤是基层施工，这个一般有两种施工方式：1、水泥基础，天津公园塑胶跑道，2、沥青基础。沥青基础在施工中需要的重型机械较多，厚度也是水泥基础的两倍左右。所以价格比水泥基础稍贵一些。

一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等

### 1、基础检测:

a、进场后，首先确定一个标高基准点后对场地的坡度及标高进行复检纪录(胶面铺设完毕再测量其厚度)。

b、平整度检测：平整度检测用浇水法检测，用自来水管对整个场地进行浇水，浇水要全方面彻底（thorough），且要采用慢注慢流，严禁强冲，待水平面稳定（解释:稳固安定；没有变动）后，用粉笔圈好记号，待积水处理干后，用氯丁胶乳集料做修补，直到没有积阻水现象为止。

2、试铺：基础检测经确认符合要求后，做好记录，选择一个区域做23个1×1m面积的试铺，（目的：一是巡查原料(raw material)的质量;二是根据施工现场的具体情况如温度（temperature）、空气湿度及地面含水率，确定铺设材料的配合比及固化时间）。试铺经检测双方认可后再准备进行全方面施工。

### 3、正式铺设前的准备工作

a、根据人员的配备状况气候条件，确定每个工作段可铺面积，根据每个工作段的可铺面积，规划好整个施工作业区域，根据上述两个条件做好准备工作，包括机具摆放、配料、人员配置(deploy)、运料路线及进度安排。

b、为保证铺设质量及工艺，天津公园塑胶跑道工程，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。

4、为减少施工接缝，保证道面平整美观，人员配备18人以上，每天铺设面积m<sup>2</sup>，力争整个田径场的接缝在四个直曲段交接处。

### 塑胶跑道的使用规定

1、塑胶跑道作为学生训练、比赛和运动及健身锻炼之用，天津公园塑胶跑道价格，不适作其它用途；

2、避免有害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准任何车辆行驶或停放，堆压重物 and 锋利之物等（标准跑鞋除外）。可穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用，严禁穿皮鞋、高跟鞋等非运动鞋类踩塑胶跑道。

3、严禁在塑胶跑道上吃零食（例如：瓜子、口香糖、方便面、等各类食品）；

4、避免烟火并隔离热源，避免接触有机的溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。

5、应经常用水喷淋清洗，天津公园塑胶跑道铺设，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

6、塑胶跑道边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象应及时通知有学校关部门进行修补。好的卫生环境需要大家来维持，好的体育设施需要大家来爱护！

。天津市金邦健业体育设施工程有限公司（[www.tjtyqc.com](http://www.tjtyqc.com)）为客户提供“塑胶跑道,人造草坪”等业务，公司拥有“金邦健业”等品牌。专注于其它等行业，在天津天津市有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。