

双悦建筑装饰挤塑板厂家挤塑板

产品名称	双悦建筑装饰挤塑板厂家挤塑板
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

产品详情

XPS挤塑板耐候性：

耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。除了在施工过程外，完好的二种系统的防水性能都可以。雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的，只要面层砂浆不开裂，挤塑板厂家，防水是没有问题的。另外耐风压性能也是耐候性中的重要一项，因为体系越有空腔耐风压能力就越差。所以重点就要看整个保温体系与基层的粘结面积的大小。这点XPS系统和EPS系统都是不存在问题的。

聚苯板跟挤塑板主要区别在于：

- 1.硬度不一样，挤塑板硬度要大，抗压能力好，聚苯板俗称泡沫板用途更为广泛；
- 2.保温性能不一样，单位厚度挤塑板要好于聚苯板；
- 3.抗拉能力不一样，聚苯板要好于挤塑板；
- 4.吸水性，挤塑板定制，挤塑板不吸水容易变形；
- 5.耐候性上讲挤塑板不如聚苯板；
- 6.价格上讲相同防火级别，挤塑板是聚苯板价格的2倍，b1级聚苯板跟b2级聚苯板相比，性能上除了防火性能更好外，其他的都一样，b1级是离火自息，有火苗时会燃烧，离开货源马上自息，挤塑板生产厂家，b2级同样也是有火苗时会燃烧，离开火苗后慢慢熄灭，两者的融化物都不会引起火灾。

挤塑板具体性能特点：

1、优良的保温隔热性

挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的长久和稳定。

2、高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，挤塑板，其抗压强度高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载。

双悦建筑装饰(图)-挤塑板厂家-挤塑板由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。“聚苯板,挤塑板,真金板,泡沫板,岩棉板,粘结砂浆”就选山东双悦建筑装饰工程有限公司(www.sdsybw.com)，公司位于：山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村，多年来，双悦建筑装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋文磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双悦建筑装饰期待成为您的长期合作伙伴！