

污水池防腐涂料 耐酸碱环氧玻璃鳞片漆

产品名称	污水池防腐涂料 耐酸碱环氧玻璃鳞片漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:各色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧玻璃鳞片漆

组成：

由环氧树脂、玻璃鳞片、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份玻璃鳞片涂料。

主要特性：

较好的致密性，能抵抗水汽及腐蚀介质的渗透。

优异的耐水性及耐化学药品性。

良好的附着力、耐磨性和抗震性。

漆膜坚韧，机械强度高。

漆膜防腐蚀期效长，具有一定的装饰性。

颜色及外观：

各色、漆膜外观正常。

建议涂装道数：

无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

环氧玻璃鳞片底漆，环氧富锌漆，环氧云铁漆，无机富锌漆，无机硅酸锌漆，环氧铁红漆等。

后道配套：

环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

用途：

适用于钢铁及混凝土表面的防腐面漆，也可以作为中间层。

表面处理：

前道漆应完全干燥。

除净被涂表面的油污、灰尘及其它污垢。

施工条件：

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

注意事项：

超过较大涂装间隔，应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装，以确保漆膜的附着力。

本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。