

# 斗式提升机结构 斗式提升机 青岛旭东电力设备公司

产品名称	斗式提升机结构 斗式提升机 青岛旭东电力设备公司
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

## 产品详情

### ZBT系列板链斗式提升机

结构简介：ZBT型重载板链斗式提升机由底部机壳、张紧装置、中间壳体、头部机壳、驱动机构、拖动机构、链条及料斗等组成。1、底部机壳：

底部机壳底部与基础之间用地脚螺栓相连，顶部法兰与中间机壳相接。底部壳体上设有3个检修门、一个清扫门、一个进料口以及供安装张紧装置用的起吊横梁。安装拖动链条、料斗以及平时对机件的维修均可在底部检修口进行。利用清扫门可以对底部的积料进行清扫。2、张紧装置：张紧装置位于底部机壳，其采用配重自动张紧装置，张紧力恒定，斗式提升机图纸，张紧行程长。3、中间机壳：中间机壳标准高度为2m，为满足不同提升高度的需要，可增设非标机壳进行调整。为保证运行平稳性，中间机壳设有导轨。4、上部区段：上部区段由头部壳体、驱动机构、拖动机构、检修平台等组成。头部壳体设有1个清扫门，斗式提升机，1个观察门。清扫门用于清理壳体内部料斗和链轮上的积垢时；观察门用于检查链轮的工作和磨损情况、料斗卸料情况及更换出料口橡胶唇。驱动机构包括逆止电机、减速机、联轴器。拖动机构包括提升链轮、主轴、轴承座等。5、牵引链条：牵引链条采用板式套筒滚子链，链板、套筒、销轴均采用合金结构钢并经特殊热处理加工而成，具有强度高、寿命长、承载能力大、拆卸方便、工作可靠的优点。

### ZBT系列板链斗式提升机

工作原理：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，斗式提升机结构，上或下面有一对传动链轮，斗式提升机生产厂家，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。斗式提升机：适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。

## 日常维护

4.1.1 每隔小时巡回检查设备一次，认真做好运行记录。巡检内容：

- a. 检查各润滑点是否有足够的润滑油； b. 检查各部位轴承轴瓦温升是否正常； c. 检查电机电流与温升是否正常； d. 检查传动装置有无异常声响、振动。
- e. 检查斗链的运行情况，有无异常振动和响声。 f. 检查料斗内物料情况是否正常。 g. 检查密封状况，消除泄漏

斗式提升机结构-斗式提升机-青岛旭东电力设备公司由青岛旭东电力设备有限公司提供。“除渣设备,除灰设备,上煤及输煤设备,电力环保设备,刮板捞渣机”就选青岛旭东电力设备有限公司(www.qdxudong.com)，公司位于：山东省胶州市滨州路558号，多年来，青岛旭东电力坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛旭东电力期待成为您的长期合作伙伴！