

斗式提升机参数 青岛旭东电力 莱西斗式提升机

产品名称	斗式提升机参数 青岛旭东电力 莱西斗式提升机
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

产品详情

ZBT系列板链斗式提升机

型号选用作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。一般决定斗式提升机选型取决于以下几个要素：1、物料的形态：物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2、物料的物理性质：物料有没有吸附性或者粘稠度，莱西斗式提升机，是否含水。3、物料的比重：一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，斗式提升机生产厂家，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4、单位时间内的输送量。

ZBT系列板链斗式提升机

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，斗式提升机参数，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，斗式提升机图纸，普通胶带物料温度不超过60 °C，夹钢绳胶带允许物料温度达80 °C，耐热胶带允许物料温度达120 °C，环链、板链输送物料的温度可达250 °C。

清理内容

- a . 进出料管及排气管每3天清理一次。
- b . 斗链和料斗每周清理一次。

c. 张紧装置、主动轮、被动轮每月清理一次。

设备交接班检查内容，设备、环境清洁卫生不整洁或入口溜槽有结疤不得交接班。

每日1次巡检内容：

a. 检查传动装置的运行情况，及时检查紧固地脚螺栓

b. 检查张紧装置的使用情况，是牵引链条的松紧程度进行调整

斗式提升机参数-青岛旭东电力(在线咨询)-莱西斗式提升机由青岛旭东电力设备有限公司提供。“除渣设备,除灰设备,上煤及输煤设备,电力环保设备,刮板捞渣机”就选青岛旭东电力设备有限公司(www.qdxudong.com)，公司位于：山东省胶州市滨州路558号，多年来，青岛旭东电力坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛旭东电力期待成为您的长期合作伙伴！