

进口花岗岩尺寸 湖北进口花岗岩 达标石材 厂家生产

产品名称	进口花岗岩尺寸 湖北进口花岗岩 达标石材 厂家生产
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

干挂式石材幕墙的防漏和抗渗

1、幕墙漏水的三个要素

即孔隙、雨水和风压。因此，湖北进口花岗岩，石材板嵌入结构体的缝隙及板材几何形状、尺寸和暴露状况，雨水大小。幕墙内外压差的大小对幕墙的雨水渗漏功能都有直接的影响。

2、幕墙漏水形成过程

当风压和雨水同时作用在幕墙的表面时。雨水通过幕墙上的空隙直接溅向室内或顺着幕墙下淌，进口花岗岩案例，待到合适的条件即可以重力、表面张力或毛细现象等渗入室内。

二、幕墙抗渗的具体措施

1、消除压差开口法

巧妙的方法就是在幕墙外侧缝隙孔洞出不设密封条。将密封处理移至室内侧开口处，即将压力差移至接触不到雨水的室内开口处，这样就做到有水处没有风压，而有压差的部位又没有水，即可避免雨水渗漏的可能（如图一）

2、密封平衡处理法

在开启缝室内侧开口处应予密封。这样做是为了防止缝隙中出现高速气流，将雨水吸入室内。凡有积水可能的横梁钢材的内侧翼缘的高度 h ，经加高后即可防水渗漏水品。

多次实验证明，内侧翼缘高度 h 和所承受的临界检测风压值基本接近。因此，提高横梁内侧翼缘高度 h 是提高水密等级的有效途径。

石材厂家日常维护注意事项

石材厂家不可接触非中性物品

所有石材均怕酸碱。例如酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象，酸会分解大理石中含的碳酸钙，造成表面被侵蚀状况，碱也会侵蚀花岗石中长石及石英硅化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。因此非中性物品乃破坏石材结晶面之元凶。

石材厂家不可随意上蜡

市场上的蜡种类凡多，有水性蜡，硬脂酸蜡、油性蜡、亚克力蜡等等。这些蜡基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔，还会沾上无尘形成蜡垢，造成石材表面产生黄变现象。

不可长期覆盖地毯，杂物

为保持石材呼吸顺畅，应避免在石材面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。则石材会因湿气过重，含水量大而产生石材病变问题。

要彻底保持干净清洁

不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风砂及土壤微粒的长期蹂躏。因此要不时利用除尘器及尘推做好除尘及清洁的工作。大厅入口较好能放置除尘垫，过滤鞋子所带之沙粒，减少沙粒尘土磨损石材表面。

要立即清除污染

所有石材均具有天然毛细孔，污染源会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部，形成令人讨厌的污渍、因此一定要选择优良品质的石材专用防护剂施作在石材上防止污染源污染石材。要知道所石材厂家有防护剂均不可能长期阻绝污染，所以一旦有污染源倒在石材一定立即清除，以防止污染物渗入石材毛细孔内。

要常保持通风干燥

石材怕环境湿度太大。水气会对石材产生水化，水解及碳酸作用，产生水斑，进口花岗岩尺寸，白华、风化、剥蚀、锈黄等各种病变，摧残石材。因此石材安装出所要常保持通风干燥。

四、绕不开的水

了解了上面的内容，我们就能明白，潮湿季节石材更容易出问题，不过是由于空气中湿度的增加，水和水汽入侵石材的渠道增加了、量变大了、可能性更高了而已。

那么，就会有人问：有没有在潮湿石材上做保养的技术呢？

答案很明确：没有！

1、绕不开的水

水的分子式是H₂O，每个水分子是由两个氢原子，和一个氧原子构成。这两种元素，以这种方式结合起来，就形成了堪称地球上稳定的物质之一。有多稳定呢？只需要看看，地球上的水，在地球的各种环境中

，循环了几十亿年也没有什么变化，就行了。

所以，石材吸收了水，只要排不出去，就一定存在，而且一定会对石材造成各种后续的影响。

水这个材料，我们是绕不过去的，一定要排出去。好的石材，进口花岗岩工程，就是干燥的石材。

2、保养前提：干净干燥

这么多年，我们见过很多石材工程出现的问题，其实原因都很简单：就是因为石材还没有晾干，就急着进行下一步施工了。

我们给很多工程制定技术方案，保养环节的第di一条都是“将石材清理至干净干燥”。这一点容易被大家忽视，但其实非常重要。

回到本话题，潮湿季节的石材保养，难点就是在如此多水的大环境中，如何通过保持石材的干燥，带来更好的保养效果呢？

进口花岗岩尺寸-湖北进口花岗岩-达标石材厂家生产由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com）位于福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前达标石材在花岗岩中享有良好的声誉。达标石材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。达标石材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。