

德州鑫环中空铝条及配件

产品名称	德州鑫环中空铝条及配件
公司名称	德州市鑫环中空玻璃有限公司
价格	.25/米
规格参数	鑫环不折弯铝:0.22元 鑫环折弯铝条:0.5元 分子啥:3.2元
公司地址	山东 德州市德城区 鲁北钢材市场34号
联系电话	05342358993 15806827236

产品详情

间隔条的选择重要充分考虑两个方面的因素：(1)热传导系数；(2)对双层中空玻璃密闭性使用期的伤害。从热传导率考虑到，可将双层中空玻璃运用的间隔条分为冷边和热边两大类。冷边是指传统的金属复合材料铝框；热边是指间隔条的原料或构造不同于传统铝隔条的间隔条，为我国运用的窗户密封条(由波浪形铝带多加一层带有防潮干燥剂的密封胶)。在中国目前运用的间隔条绝大部分为铝隔条，属于冷边类。其特点是成形别具一格，但易导致边沿处凝结水或起霜；降低了整窗的节能环保预期效果；热边间隔条简言之是一种着眼于改善双层中空玻璃边沿传热性的间隔条，依据采用少量的金属复合材料或完全非金属材料进行节能环保的预期效果。从双层中空玻璃的密闭性使用期角度分析，热边与冷边之分和双层中空玻璃的密闭性使用期正中间没有必然的联系。也就是说，属冷边的铝隔条可能较热边隔条的寿命长，而有的热边隔条密闭性使用期也可能较冷边隔条的使用期更长。关键要看间隔条本身与双层中空玻璃的别的原料配置。无论是铝隔条(冷边)或窗户密封条(热边)，其型号规格(两夹丝玻璃正中间的间隔间隔)总宽为：6、9、12、15、20毫米，其厚薄均为6mm。(1)窗户密封条(热边)的选择及要求。(2)铝间隔条壁厚应在0.3~0.35mm正中间，厚薄应均匀；铝间隔条需经历阳化处理或往污处理，如需钣金件钣金折弯，一定要用高性价比、级别高的产品，以发展趋势铝合金板和使用率。