

蝶型橡胶止水带优点

产品名称	蝶型橡胶止水带优点
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

施工步骤：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

装设要点

- (1) 截长定中，对称架空。截取适当的长度，标出蝶形中埋式止水带的中点；将止水带架设在模板台车上，并使止水带中点与台车中点重合。
- (2) 生根见底，居中固定。蝶形中埋式止水带应整条装设到衬砌基底;并应固定在衬砌厚度的中线上。
- (3) 展翼压肋，装模钉钉。将止水带贴于端头模板一侧的翼缘展平，再按压蝶形中埋式止水带的中肋，边装端头模板边钉铁钉固定止水带。
- (4) 工具横板，搭桥封顶。蝶形中埋式止水带装至隧道顶部时，需要借助一块工具木板，先将止水带的

中央一段钉在工具木板上，再将工具木板水平放置；木板的两端分别钉在已装好的端头模板上，通过工具木板的桥梁作用，解决洞顶止水带的设置问题。

(5) 拆模勿忘，展翅整形。衬砌混凝土达到一定的强度后拆模时，一定要注意将没有自动恢复自然形状的止水带段人工为其整形

裂缝修补技术可以有效地修复承重结构因出现裂缝造成的承载能力降低问题。必要时进行加固补强。针对不同的裂缝采取不同的修补方法。如表面封闭法、压力筑浆法。适用于：

I 混凝土建筑物裂缝的修补、大厦、公寓、仓库等（墙、柱、梁、板）

I 各种设施储存、塔槽、烟囱、其它 I 桥梁、铁路桥墩、桥台、栏杆、桥面、隧道、其它 施工工艺：

混凝土表面处理 布设灌浆嘴 埋设灌嘴 封缝处理 密封处理 密封检查 配制浆液 灌浆 固化

1、用角磨机沿裂缝进行打磨并去灰尘。

2、由于裂缝不规则，要按缝隙走向布设灌浆嘴、并埋设灌浆嘴。 3、沿缝隙用结构密封胶封闭。

4、灌浆胶要按比例配制、配制须搅拌均匀。 5、用高压灌浆机灌胶。

6、养生时建筑物须禁止加载，固化养生72小时