

HDPE硅芯管 40mm通信穿线监控管

产品名称	HDPE硅芯管 40mm通信穿线监控管
公司名称	霸州市霸州镇佰杭五金制品厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:佰杭五金塑料 颜色:可定制 壁厚:河北
公司地址	廊坊市霸州市霸州镇南张庄村187号
联系电话	13315610153

产品详情

HDPE硅芯管是一种内腔含有硅胶原纤维固体润滑剂的新式复合型管路，通称硅管。由三台塑料造粒机同步挤压成型复合型，关键原料为密度高的高压聚**，纤维管为摩擦阻力zui低的固体润滑剂硅胶原纤维。普遍应用于光电缆线通讯应用系统。

颜色：可挑选一切一种单色，也可在一单色的硅管上，嵌入其他色彩的竖向花纹。长度：50/42硅管的原厂规范盘长为1500M，40/33硅管盘长为2000M，32/26硅管的盘长为2500。如顾客有独特必须，可在运送及实际操作便捷的标准下，以长些(随意长)的长短原厂。壁厚：硅管zui小壁厚为3mm，zui大幅6毫米，如特别要求壁厚，也可以生产制造，zui常见的薄厚为3.0Mm、3.5毫米、4.0Mm。

硅芯管气吹敷缆它是一个系统工程，影响气吹效果的要素它不只仅是硅管管道本身的质量，敷管的质量，缆的气吹特性，环境温度，空气压缩机和气吹技术都会对气吹效果产生影响。硅芯管的摩擦系数较高，在气吹的过程中能够经过在硅管内涂抹光滑剂来降低管道和缆之间的摩擦系数。在酷热的环境温度下施工，能够请求装置冷却器来降低空气压缩机输出的温度，降低管道爆裂的风险和缆管软化的可能。地形地貌及硅芯管敷设质量的响影。当路由比拟平整，且硅芯管敷设比拟平直时，吹缆的速度和长度都比拟理想；在吹缆段内有单一曲率半径较大的弧度（左右或上下）时，对吹缆的速度和长度稍有影响。当硅芯管的弧度较小，特别是呈现"W"形的弯曲时，影响较大。