

郑州刚性防水套管-亚盈管道欢迎您

产品名称	郑州刚性防水套管-亚盈管道欢迎您
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	13253603650.00/台
规格参数	品牌:河南亚盈管道
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

产品详情

欢迎访问-郑州刚性防水套管-亚盈管道欢迎您防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍底漆包括樟丹或冷底子油,在防水管道施工安装前必须要对它的管道和阀门进行检测，它的压力要不低于管道工作压力的1.5倍。同时也要对它的文字证明进行仔细核对,刚性防水套管和柔性防水套管最直观的不同，外观上看就是不同的，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。检查防水套管焊缝是否均匀，饱满,不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位

柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；加长型刚性防水套管·柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且需将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍底漆包括樟丹或冷底子油,检查防水套管制作的翼环，管厚是否符合要求，厚薄均匀,刚性防水套管和柔性防水套管最直观的不同，外观上看就是不同的，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。水池建设时为什么一定要用到柔性防水套管，刚性防水套管不行吗?因为水池使用时，会出现地基下沉或者管道受压的振动，柔性防水套管可以承受管道振动和管道的伸缩变形，同时水池对防水的要求也比较高，柔性防水套管里面的密封圈可以达到防水的要求，刚性而刚性防水套管是使用时没有防水要求和承受管道振动变形的地区的，所以不建议用刚性防水套管。郑州刚性防水套管-亚盈管道欢迎您。