

双拓空调值得选购 280度排烟防火阀供应商

产品名称	双拓空调值得选购 280度排烟防火阀供应商
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求，具有手动和自动功能。平时呈开启状态，280度排烟防火阀供应商，当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自动关闭，场所设置：1．排烟管在进入排风机房处；2．穿越防火分区的排烟管道上；3．排烟系统的支管上，欢迎与我们公司合作，我们公司的防火阀质量好，是您的不二之选

防火阀的安装：

- 1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
- 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，济源280度排烟防火阀，动作是否灵活有效。
- 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，

防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

5、防火阀应单独设支吊架，280度排烟防火阀报价，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。

6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

火灾过程中防火调节阀是如何工作的

防火调节阀是常见的一类消防部件，安装在中央空调风道系统中。防火调节阀工作时是由易熔合金的温度控制，280度排烟防火阀哪里好，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时火焰入侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。防火调节阀是自动化系统中的一个重要组成部分，它装于现场控制流路，因此着火时它是切断流路避免可燃性流体通向火境的主要设备。

双拓空调值得选购-280度排烟防火阀供应商由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双拓空调设备——您可信赖的朋友，公司地址：武城鲁权屯工业园，联系人：桑经理。