

黔江区生产主动网定做 越琪科技

产品名称	黔江区生产主动网定做 越琪科技
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号
联系电话	13880000379

产品详情

生产：被动网，被动网厂家，被动防护网，被动网价格，被动防护网厂家，被动环形网，被动菱形网，RX050被动防护网，RXI075被动环形网，主动网，主动网厂家，主动防护网，主动防护网厂家，主动网价格，主动网GPS2，GPS2主动网，主动防护网GPS2，GPS2主动防护网，蜘蛛网spider，spider蜘蛛网，拦石网，SNS柔性防护网，边坡防护网，SPIDER绞索网。

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，全国大的边坡防护网生产厂家，质量可靠，物

美价低。

关于边坡防护网型号多种多样，每种规格都适用于不同地质的山坡，那么土质边坡适用于那种型号的防护网呢？

一、土质边坡比较松软，大块碎石较少，沙层厚土比较多，所以适合选用网孔相对小一点，覆盖相对严密一点的网。

二、土质边坡因无大块碎石不会对坡下公路行人造成生命危险，所以适用于丝经较细，成本较低的网

三、土质边坡因其土层柔软，所以要求网要有足够的柔性，把坑洼面全部覆盖。

结合以上三个特点，总结出非常实用于土质边坡的网类型号，那就是柔性高强度钢丝格栅网，也叫泰克网，适用各类土质边坡，常用丝经为300丝，网孔为6.5cm*6.5cm，常规尺寸是3.5米*10米，独特的勾编设计，柔韧性非常好。

生产：被动网，被动网厂家，被动防护网，被动网价格，被动防护网厂家，被动环形网，被动菱形网，

RX050被动防护网，RXI075被动环形网，主动网，主动网厂家，主动防护网，主动防护网厂家，主动网价格，主动网GPS2，GPS2主动网，主动防护网GPS2，GPS2主动防护网，蜘蛛网spider，spider蜘蛛网，拦石网，SNS柔性防护网，边坡防护网，SPIDER绞索网。生产主动网定做

国标柔性防护网与非国标在性能与质量上有什么差别？

国标柔性防护网与非国标在性能与质量上有很大的差别，使用寿命、防撞等级上也相差很多。我们如何区分国标产品与非国标产品呢？

主要从几个方面来区分：柔性防护网钢丝绳直径、网孔、卡口厚度、重量、柔性防护网隔离栅、钢丝绳等方面，下面我将为大家一一介绍这几个方面的比较边坡防护网钢丝绳的直径：

国标的柔性防护网钢丝绳的直径为8毫米，非国标的钢丝绳直径一般不会超过7.5毫米。直径的粗细直接影响到防护网的防撞等级，非国标的柔性防护网防撞等级要差很多。柔性防护网网孔：丝网产品一般都会有误差的，柔性防护网网孔的也是有误差的。但是国标柔性防护网的误差 $\pm 2\text{cm}$ ，而非国标产品的误差 $\pm 5\text{cm}$ 。网孔变大对石块的拦截系数就变小，石块很可能从网孔中穿过，所以国标产品有明显的优势。柔性防护网卡扣厚度按照TB/T3089-2004标准，国标边坡防护网卡扣厚度正式从2.0mm增加到2.3mm，因为在很多的项目中得出2.0mm的卡扣达到的张力达不到相应的标准，所以厚度增加到2.3mm 每张边坡防护网重量：国标柔性防护网的重量为33-34kg每张，生产主动网定做，非国标产品重量只有25-28kg 柔性防护网隔离栅对比：柔性防护网的隔离栅也是非常重要的因素，隔离栅也是我们经常说的内网，可是勾花网的一种。标准的隔离栅丝径为2.2毫米，非国标的隔离栅丝径只有2.0mm。

其长度按能实现网与周边支撑绳或临近网边缘缝合来确定，每根缝合绳两端各用2个 8绳卡固定。钢丝格格栅：GPS1和GPS2型主动防护网系统应在钢丝绳网下铺一层钢丝格栅，宜采用直径为2.2mm的热镀锌钢丝编制的网孔为50*50mm的钢丝格栅，仅当有培植土绿化要求时设置土工格栅，格栅网块边界间应考虑不小于5cm的叠置，格栅间用 1.2铁线绑扎，绑扎边距不得大于1m。被动防护网技术指标：地脚螺栓锚杆：每个基座应选用4根由螺纹钢筋加工而成的MP28 × 1000/M27 × 100标准化地脚螺栓锚杆。基座及连接件：应选用标准化的GS-7001型基座和GS-7005型连接件。锚杆孔径：上沿锚杆设计抗拔力不小于80KN。生产主动网定做生产主动网定做生产主动网定做生产主动网定做 黔江区生产主动网定做-越琪科技(推荐商家)由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司(www.rx050.com)位于成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前越琪科技在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。越琪科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。越琪科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。