

篮球场划线标准|塑胶跑道画线标准

产品名称	篮球场划线标准 塑胶跑道画线标准
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:塑胶跑道
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

标准篮球场划线

对于标准篮球场划线总长度没有资料记载，也不需要此项工序测量。对于国际蓝联主要的正式比赛球场涂装规范中，篮球场标准尺寸为：长28米，宽15米，丈量范围是从界线的内沿量起。

对于所有其它比赛，国际蓝联的适当部门，如地区委员会对地区或洲的比赛，或国家联合会对所有国内的比赛，有权批准符合下列尺寸范围内的现有篮球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。

篮球场球场涂装划线标准：

（一）界线

- 1、篮球场要用线条按第二条规定画出，并且界线距观众、广告牌或任何其他障碍物至少2米。
- 2、篮球场长边的界线叫边线，短边的界线叫端线。

（二）中线 从边线的中点画一平行于端线的线叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米。

（三）罚球线、限制区和罚球区

- 1、罚球线要与端线平行，它的外沿距离端线内沿5.80米；边条线长为3.60米。它的中点必须落在连接两条端线中点的假想线上。
- 2、从罚球线两端画两条线至距离线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。

如果在限制区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。

3、罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.80米为半径，向限制区所画出的半圆区域。在限制区内的半圆要画成虚线。

4、罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用。

标准篮球场球场涂装画法如下：

(1)第一条线距离端线内沿1.75米，沿罚球区两侧边线丈量。

(2)第一位置区的宽度为0.85米，并且与中立区域的始端相接。

(3)中立区域的宽度为0.40米，并且用和其它线条相同的颜色涂实。

(4)第二位置区与中立区域相邻，宽度为0.85米。

(5)第三位置区与第二位置区相邻，宽度为0.95米。

(6)所有用来画这些位置区的线条，其长度为0.10米，并垂直于罚球区边线的外侧。

(四)中圈 中圈要画在球场的中央，半径为1.80米，从圆周的外沿丈量。如果在中圈内部着色，它的颜色必须与限制区内部的着色相同。

(五)3分投篮区

1、分别是距边线1.25米，从端线引出两条平行线；

2、半径为6.25米（量至圆弧外沿）的圆弧（半圆）与两平行线相交；

3、该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。

注：假如篮球场宽度少于15米，圆弧仍按上述6.25米半径画出。(六)球队席区域
球队席区域要按下述条件画出：

1、在记录台和球队席同侧的场外；

2、每个区域分别由一条从端线向外延伸至少2米长的线，和另一条离中线5米且垂直于边线并至少长2米的线所限定。

对于国际蓝联主要的正式比赛球场涂装规范中，篮球场标准尺寸为：长28米，宽15米，丈量范围是从界线的内沿量起。从罚球线两端画两条线至距离线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。（四）中圈中圈...