

# 绵阳自贡隧道掘进机用三相升压变压器380V变1200V 厂家定制

产品名称	绵阳自贡隧道掘进机用三相升压变压器380V变1200V 厂家定制
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SSG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

## 产品详情

380v变压到1140v干式变压器，绵阳自贡隧道掘进机用三相升压变压器380V变1200V 厂家定制,操纵单相电230v变电器,TDGC2-1KVA单相电沟通交流0V-250V可调式 手动式自耦变压变电器1000W,JMB照明灯具行灯操纵10KVA变压器价格,上海市变压器厂生产制造各种规格型号变电器等不同产品,热烈欢迎广大群众拨电话咨询隧道施工变压器规格型号、价钱价格、要多少钱。

### 9KW中铁隧道变压器主要参数特点

- 1.大功率：1KVA 1kw 1KW - 2500KVA 2500kw 2500KW（或顾客特定输出功率）。
- 2.键入工作电压：150v-450v中间。
- 3.输出电压：380v（顾客也可特定工作电压）。
- 4.开关电源相数: 三相。
- 5.频率范畴：50 - 60Hz。
- 6.绕阻方式：双绕阻或多绕阻。
- 7.制冷方法：气体过温保护。
- 8.高效率： 98%。
- 9.波型失帧：无额外波型失帧。

10.可长期性持续无人化工作中。

11.接地电阻： 50M 。

12.电气设备抗压强度；直流正弦交流电工作电压3KV历经一分钟无穿透及闪络状况。

### 绵阳自贡隧道掘进机用三相升压变压器380V变1200V 厂家定制商品特性

在变电器创建新的中心线-接地装置就可消除电力网中共模干扰和其他中心线的困惑，变电器将三线 布线变换为四线Y<sub>0</sub>系统软件，加屏蔽掉就进一步免去了由变电器内部藕合的高频率单脉冲影响和噪声，尽管有屏蔽掉的变电器对各种各样N-G来的影响（单脉冲和高频率噪音）能合理避免，但变电器务必恰当妥当接地装置，十分严苛，不然抗共模干扰将无实际效果。本企业能够为顾客设计方案生产制造高品质的变电器。

### 三相变压器简述

S(S)G SBK系列产品三相变压器是我厂在参考国际性同行业，融合中国的国情的基本上研发生产制造的新一代环保型配电变压器，从300VA到1600KVA中间，合乎IEC439、GB5226等国际性、国家行业标准，绕阻选用源自整列线圈电感方式；变电器开展真空浸漆，使变电器的阻燃等级做到F级或H级，商品特性做到世界各国水准。S(S)G SBK系列产品三相变压器普遍适用沟通交流50Hz至60Hz，工作电压1500V下列的电源电路中，普遍用以进口关键机器设备、精密机器、机械设备电子产品、医疗器械、整流器设备，照明灯具等。商品的各种各样键入、输出电压的高矮、连接等级、调整抽头的是多少及部位（一般为±5%）、绕阻容积的分派、次级线圈单相电绕阻的配置、逆变电路的应用、是不是规定带机壳等，均可依据客户的规定开展用心的设计方案与生产制造。

1140V变380V三相变压器器是为融入在我国两相电网而造成的当代电气设备工业用品,1：1隔离变压仪是为过虑电力网中的残渣，减少零地工作电压,380V变换各种各样工作电压去顺从海外进口工业设备,因而380V变电器变成工业化一个不能替代的砥柱中流,我厂（上海市坚红电器设备生产制造有限责任公司）很多年来选用高品质原材料和\*\*的生产工艺技术专业生产制造1KVA-1000KVA中间,型号规格DG/BK/GBK/SG/SBK系列产品单相电,三相干试防护工业设备专用型变电器,SG系列产品三相干试隔离变压仪不但具备直流变压器作用,还可防护电力网对机器设备的三次谐波,维护设备造成的发烫和绝缘层材料的使用寿命降低.非常合适进口产品应用（380V进—380V出,380V进—一切工作电压输出、380V进-一切工作电压输出）规格型号1KVA-1000KVA中间，SG、DG系列产品干试隔离变压仪一般用以沟通交流50-60HZ，商品的各种各样键入，输出，工作电压高矮，连接等级，调整抽头部位，绕阻容积分派，次级绕组配置，是不是规定带外盒等，均依据客户的规定开展用心的高与生产制造。

### 绵阳自贡隧道掘进机用三相升压变压器380V变1200V 厂家定制应用自然环境

- 1、平均海拔在3500M下列。
- 2、工作温度不超过40 。
- 3、空气湿度不超过90%。
- 4、无强烈波动和冲击性震动的场地。

5、环境质量中，不可有有浸蚀金属材料 and 毁坏绝缘层的有害物质及易燃气体或浮尘，应用时，不可使变电器遭受水、雨、雪的腐蚀。

6、电源电压不可超出标称电压的5%。

7、开关电源中谐波电流成分不可超标准。