

# 400kva三相380V转660V矿用升压变压器 供应攀枝花隧道掘进机配套电源

产品名称	400kva三相380V转660V矿用升压变压器 供应攀枝花隧道掘进机配套电源
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SSG-400KVA 产地:牛特
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

## 产品详情

### 三相变压器 380V变690V矿用防变压器商品引荐

此系列产品变电器专为公司机器设备开关电源配套设施应用，用于解决世界各国工作电压不一样而产生的机器设备没法应用之疑惑(如三相键入1200v、1140v、690v、660v、440V、420V、400V、380V、315v三相输出480V、460V、440V、419V、400V、240V、230V、380V、210V、208V、200V、190V、182V、173V、120V、110V、100V、75v、60v、50v、48v、36v、24v、12v和单相电输出等，或依据顾客恳求设计方案。其商品特点具备运行平稳、特性出色，更具备防火安全、防水、安全牢固、节省电磁能及维护保养方便等优势。

#### 常见问题：

- 1) 选购前先估计好您常用的家用电器总容积，并采用有相对容积的变电器，以保证一瞬间启动时不容易烧毁变电器；
- 2) 安装前要仔细核查出厂铭牌所标底各类主要参数是不是切合您规定，确定准确无误后才可安装应用；
- 3) 接电源工作后，变电器铁芯和电磁线圈将发烫（但升温不跨越80℃）归入一切正常状况，假如升温跨越80℃或是起烟，则应封控开关电源，从头开始查询常用家用电器的容积；
- 4) 应用时，一定要注意维护保养，以维护保养变电器应用使用寿命；
- 5) 运送中，应负也许避免磕磕碰碰，不可以返潮。

特点：采用美国品牌的高道磁砂钢片，使满载、负荷耗损。

性能指标

名称 三相变压器

型号 SSG (1KVA-2500KVA)

键入工作电压 三相：200V、380V、440V 660V、690V 1140V 3000V (顾客能够自定工作电压)

输出电压 三相：36V 100V、110V、380V、380V、400V、600V、690V (顾客能够自定工作电压)温升

155摄氏 (含工作温度)

阻燃等级 F级

噪音 < 60db(一米之外)

波型畸变 <0.1%

高压检测 2000V，一分钟无穿透

输出功率 50Hz-60Hz

效率 90%

三相干试隔离变压仪简述：

我企业很多年来选用原材料和的生产工艺技术专业生产制造 0.5KVA--800KVA 中间，SG系列产品单相电/三相干试隔离变压仪，商品参考国外同类商品\*\*新产品研发进口产品用变电器，商品合乎 VDE0550、IEC439、JB5、GB526 国际性、国家行业标准。SG 系列产品三相干式变压器普遍适用沟通交流 50/60HZ，键入、输出电压不超过500V 的各种各样供电系统场所。商品的各种各样键入、输出，工作电压高矮，连接等级，调整抽头部位，绕阻容积分派，次级绕组配置，是不是规定带机壳等，均依据客户的规定开展用心的设计方案与生产制造。更具有更有防火安全、防水、可以信赖、节省电磁能及维护保养便捷等优势。

商品特性：

- 1)、阻燃、阻燃性、无毒性、自熄、防火安全。在高温用火点燃下，基本上无一切浓烟造成；
- 2)、商品漆层粘合力强、冲击韧性高、具备出色的耐湿冷、耐腐蚀、尘土才可以,合适在高宽比环境污染下运行；
- 3)、电缆护套特薄且匀称，短时间过负载才可以极强，可120%长期过负载、140%过负载3钟头；
- 4)、噪音低、具备过电流、负载维护保养，可用负荷普遍、能接纳一瞬间超重、可长期连续工作。

- 5)、采用進口高磁通量铁氧体磁芯，系统软件可靠性和可信性强，耗损低；
- 6)、初中级绕阻和次级绕组电气设备彻底隔绝，去三次谐波和抑止各种各样侵扰才可以强；
- 7)、电磁线圈全体人员采用vpi真空泵工作压力预浸，再高温干固干燥，漆层明亮匀称、不开裂、局放  
5pc