

掘进机变压器生产厂家 三相380V变660V1140V升压变压器

产品名称	掘进机变压器生产厂家 三相380V变660V1140V升压变压器
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SSG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

掘进机变压器生产厂家 三相380V变660V1140V升压变压器

广泛应用于数控机床、PCb钻孔机、国外精密设备、火花机、CNC加工中心机械等所有现代高科技行业。为广大客户全方位解决了电源烦恼。以人为本，以质量为先，多年来从事于稳压器、变压器、UPS的设计与制造，我们深知产品品质是企业生存之命脉，发展之根本。

企业依次喜获ISO9001：2000质量管理体系、ISO14000自然环境体系管理，电焊工产品质量认证等规范的管理体系认证；是开关电源协会理事企业，守合同重信用守企业，职工令人满意公司，质量控制公司，产品质量持续三年无举报公司。企业一直坚持理论研究紧密结合的生态文明建设，依次从全国性各种高等院校、社会发展引入很多工程项目专业技术人员及多种多样高科技检验和实验仪器。进而保证科之鼎每个商品具备领跑的设计方案，平稳的特性及非凡的质量。伴随着在我国添加WTO，公司的发展趋势室内空间日渐扩张，企业一直坚持以转型发展民族工业为已任，以锻造世界品牌为总体目标。企业已创建了完善的营销推广管理处和巨大的网络体系结构。其商品远销全国性各种省份，按时远销东南亚地区销售市场，且与中东地区、巴西、欧美国家及和地域创建了牢固的经济往来，而备受客户一致五星好评。

性能参数

SG系列产品三相变压器是我厂在参考国际性同行业，融合中国的国情的基本上研发生产制造的新一代环保型配电变压器，从300VA到1600KVA中间，工作电压380升800V,380升1000V,380V升1100V .380V升1140V ,380V升1500V合乎IEC439、GB5226等国际性、国家行业标准，绕阻选用源自整列线圈电感方式；变电器开展真空浸漆，使变电器的阻燃等级做到F级或H级，商品特性做到世界各国****。SG系列产品三相变压器普遍适用沟通交流50Hz至60Hz，工作电压660V下列的电源电路中，普遍用以進口关键机器设备、精密机器、机械设备电子产品、医疗器械、整流器设备，照明灯具等。商品的各种各样键入、输出电压的高矮

、连接等级、调整抽头的是多少及部位(一般为 $\pm 5\%$)、绕阻容积的分派、次级线圈单相电绕阻的配置、逆变电路的应用、是不是规定带机壳等,均可依据客户的规定开展用心的设计方案与生产制造,但若长期性负荷应用,总输出功率不可超出短路容量80%。

技术专业产品研发、设计方案、生产制造、检修、市场销售各种:稳压电源、单相电稳压电源、自动式高精度稳压电源、三相稳压器、非标准稳压电源、功率大的稳压电源、交流稳压器、智能化交流稳压器、电子式稳压电源、无触点稳压电源、无触点(晶闸管)稳压电源、变电器、深圳市变电器、自藕变电器、隔离变压仪、非标准变电器、功率大的变电器、高频电源变电器、交流稳压器、非标准交流稳压器、功率大的交流稳压器、环形变压器、防潮环形变压器、非标准环形变压器、稳变电器一体机、非标准稳变一体机、功率大的稳变一体机、UPSups电源、非标准UPSups电源、功率大的UPSups电源。

订购须知:掘进机变压器生产厂家 三相380V变660V1140V升压变压器

客户在选购商品时,请确立以下内容:

- 1、变电器的基础型号规格、规格型号、容积及总数;
- 2、变电器的初、次级线圈工作电压;
- 3、出示次级线圈工作电压时做到好的实际效果再出示各输出电压的容积分派;
- 4、外观设计及安装规格仅作参考,如规定的规格必须更改,须在订购时表明。

注:客户若有特别要求,本企业能够委托设计方案生产制造。

变电器的初中级次级线圈的判断需看该变电器是变压还是降压变压器,如果变压器则底压电磁线圈为初中级,高压线圈为次级线圈;如果降压变压器则高压线圈为初中级,底压电磁线圈为次级线圈。

供电系统中的配电变压器一般能够分成三类,即发电机组的变压器、联接高电压级(如500kV及225kV)电力网间的联系变电器和立即向负载供电系统的变电器。干式变压器、特种变压器、三相变压器、单相变压器、三改变单相变压器、整流变压器、底压大电流量变电器、启动自藕赔偿变电器、变压器、隔离变压仪、省电变电器、斯考特变电器,BK型变电器、变压器、降压变压器-变电器|变压器|降压变压器

我企业380V变380V、380V变200V、380V变380V、380V变660V、380V变1140V、380V变480V、380V变208V、380V变210V三相干试隔离变压仪圆满根据CE容10KVA/20KVA/30KVA/50KVA/60KVA/70KVA/80KVA/90KVA/100KVA/150KVA/200KVA/300KVA/500KVA/400KVA/500KVA/600KVA/700KVA/800KVA/1000KVA/1500KVA/1600KVA/2000KVA/2500KVA/3000KVA三相双绕阻结构,具备防触电、防烦恼特点。原副边每一个绕阻分紅2个电磁线圈,该2个电磁线圈是用双层相互之间绝缘层的金属材料箔并绕起来的。因此该两电磁线圈中间就存有电容器C(说白了溶性隔绝变电器)。