

贵港不锈钢编织带 东莞杰瑞电气科技

产品名称	贵港不锈钢编织带 东莞杰瑞电气科技
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

铜编织线软连接性能

柔软度：导电胶带非常柔软，弯曲半径是电缆宽度的10倍。

阻燃性：导电胶带具有良好的阻燃性和良好的设备防护性能。

安全：导电胶带是绝缘材料，保证在带电的情况下，导电胶带不会漏电流，保证设备运行的安全。

方便：与传统的接线方法相比：导电带节省了电气柜内的安装空间，安装快捷、方便，同时减少了接线，易于维护。

铜编织带/线常用规格：2mm²、2.5mm²、3.5mm²、4mm²、6mm²、8mm²、10mm²、12mm²、16mm²、20mm²、25mm²、35mm²、50mm²、75mm²、95mm²、100mm²、120mm²

铜编织带/线常用单丝线径：0.10mm、0.12mm、0.15mm，不锈钢编织带，也可根据用户要求定制单丝0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.12、0.15、0.20、0.25的编织带/线 铜编织带/线性能：导电率高、载流量大、电阻小

铜编织带/线优点：耐弯曲、强、易散热

根据安装方式的不同，选择母线槽时也应注意：母线槽水平安装，且支架能根据需要设置时，宜采用长

度为左右的母线槽。当支架间距为及以上时，应选用超长型母线槽。

后检查继电器是否能够分合自如，当触点粘合时，开关连续不释放，出现这种短路的时候，不会产生很大的电流，熔断器不会损坏。同时在这里提醒大家，短路接地线线路故障的发生常常与我们存放设备有很大关系，应避免受潮，这也很容易使焊接点生锈脱落，造成线路损坏。

贵港不锈钢编织带-东莞杰瑞电气科技由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。“铜编织带,高低压电气设备,铜软连接,电线电缆,金属编织网管”就选东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)，公司位于：广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路，多年来，杰瑞电气坚持为客户提供好的服务，联系人：顾美玉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杰瑞电气期待成为您的长期合作伙伴！