

LNG保温珠光砂 上海宝能

产品名称	LNG保温珠光砂 上海宝能
公司名称	上海宝能轻质材料有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	产地:上海宝能
公司地址	中国 上海市 上海市金山区亭林镇松隐工业区和丰路158号
联系电话	86 021 13621655572 13621655572

产品详情

产地 上海宝能

<!-- .at_2{color: #333300; text-decoration: none; text-underline: none} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18.05pt; line-height: 18.75pt; text-align: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan} .at_5{font-size: 9pt; background: white; color: #333300; font-family: 宋体; letter-spacing: 2pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at_3{background: white} .at_1{font-size: 9pt; color: #333300; font-family: 宋体; letter-spacing: 2pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt} .at_4{font-size: 9pt; background: white; color: #333300; font-family: 宋体; letter-spacing: 2pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt} -->

上海宝能轻质材料有限公司

是一家专业生产膨胀珍珠岩系列产品的民营企业,致力于膨胀珍珠岩系列产品的生产和应用开发.2003年由法国国际质量认证有限公司(bvqi)评审通过iso9001:2000质量管理体系认证,拥有多项自主知识产权,低温设备膨胀珍珠岩、低温专用憎水膨胀珍珠岩的生产工艺过程采用电脑集中工艺参数(dcs)操作控制,产品质量稳定,可以稳定生产40型的膨胀珍珠岩(珠光砂),是国内唯一能生产40型低温设备膨胀珍珠岩、低温专用憎水膨胀珍珠岩的生产企业.产品生产过程及现场施工过程应用hse控制方案。

本公司生产的
低温用膨胀珍珠岩

分为三个型号,分别为40型、50型、60

型、,对应于松散密度 40kg / m³、 50kg / m³、 60kg / m³,

并根据各型号的产品是否作憎水处理,分为低温设备膨胀珍珠岩、低温专用憎水膨胀珍珠岩.我公司生产的低温系列膨胀珍珠岩(珠光砂)产品同时荣获2004年度中国珍珠岩行业优质产品。产品牌号为40型和50型60型的低温专用憎水膨胀珍珠岩,是我公司与沪东中华造船(集团)公司合作,针对lng船绝热箱研制的国内唯一拥有自主知识产权的高科技产品,各项性能指标达到国际先进水平,荣列2004年上海市高新技术成果转化项目(项目编号:20040343,项目等级:a).低温专用憎水膨胀珍珠岩(憎水型珠光砂)是在低温设备用膨胀珍珠岩(珠光砂)的基础上采用优质表面处理剂进行憎水处理,可以有效隔断水分的毛细迁移和吸收,有利于提高绝热效果的长期稳定性,延长设备检修间隔时间及膨胀珍珠岩(珠光砂)绝热层的使用寿命.该产品投放市场以

来,以其优异的性能深受国内外用户的好评;已在中英合资上海赛科(bp公司)90万吨乙烯装置冷箱,宁波华光不锈钢有限公司的两套10000m³空分装置,常州鑫瑞铸钢有限公司10000m³空分设备,台州市东方制氧厂2000m³空分设备及冷箱应用,上海市宝钢总厂氧气厂30000m³空分设备及冷箱,上海市中远集团5000m³空分设备及冷箱等众多企业冷箱,效果良好。

本公司为更好地开拓产品在低温领域的应用,备有自主开发的冷箱专用膨胀珍珠岩风送装填装置,填装速度快、扬尘极少、省工省力,专门为中、大型冷箱用户提供膨胀珍珠岩填装服务。