

专业道闸安装价格 安徽峻源 合肥道闸安装

产品名称	专业道闸安装价格 安徽峻源 合肥道闸安装
公司名称	安徽峻源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区繁华大道与九龙路交叉口东湖创新中心18幢2单元303室
联系电话	15256518839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽峻源科技有限公司

智能道闸安装流程与怎样接线？

具体操作

(1) 线路预埋

按客户的要求将机箱位置定好，如需浇筑混凝土基座可事先完成（基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm），在机箱固定位置的中心点到控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟，专业道闸安装价格，埋放线管，专业道闸安装报价，穿入设备所用3X1.5平方毫米电源线和4X0.5平方毫米控制线，确定无误后，回填混凝土。

(2) 固定机箱

将机箱放到固定位置，打开机箱门，松脱固定帽子的蝶形螺母（将机箱门和帽子，小心安放，避免表面刮伤）。然后在机箱底板的螺钉孔中心和机箱底座边缘做上记号，移开道闸，在做好记号的螺钉孔上用钻头垂直打孔（钻头大小要与随设备配带的膨胀螺栓相匹配），合肥道闸安装，深度要符合膨胀螺钉的长度要求。将机箱移至原位，打入膨胀螺钉并紧固，固定牢固。

在更换机油前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，小区道闸安装价钱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

道闸维修时，很重要的一项工作时对道闸部件的故障排查，我们需要观察同步带是否有松动，大带轮转动时同步带是否同时转动，检查同步带是否有断裂，保持同步带清洁，每次维护都要擦拭同步带上灰尘和油污。

观察箱体内金属固定骨架上是否有锈蚀痕迹及断裂缝隙，主要观察焊接部位，如发现锈蚀痕迹应及时刷防锈漆，如发现开裂缝隙，应及时焊接，焊接后刷防锈漆。观察闸杆升起落下时，弹簧是否保持张力，如弹簧失去张力应及时更换，如弹簧有锈蚀痕迹应及时刷防锈漆。

三辊闸的做工和材质也有不同，生产的三辊闸锁头、闸杆都是采用304不锈钢材质，安装简单，且闸杆与锁头对接均匀，美观大方，永不脱落；市场上很多低价格的三辊闸用的闸杆是用铸铁凹点锁螺丝，这种结构长时间使用会造成闸杆掉落、生锈，产品质量大打折扣。

中高端的三辊闸我们采用的是不锈钢整体焊接，焊接没有凹点。机芯设计合理可靠，噪声小，内部液压装置自动进行缓冲，运行平稳，使用寿命长。还具有断电落杆功能，亦可增设遥控进行掉杆控制，便于管理及处理突发事件。

专业道闸安装价格-安徽峻源(在线咨询)-合肥道闸安装由安徽峻源科技有限公司提供。安徽峻源科技有限公司(www.ahjunyuan.com)是一家从事“安防工程,监控工程,安防监控”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“峻源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽峻源在监视器中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！