

天诚环保除尘器 环保电捕焦油器 山东电捕焦油器

产品名称	天诚环保除尘器 环保电捕焦油器 山东电捕焦油器
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

袋式除尘器是一种干法除尘设备，通过布袋过滤对粉尘进行回收。现代除尘器厂家生产的袋式除尘器大多采用脉冲喷吹系统进行自动化清灰，也叫脉冲布袋除尘器，环保电捕焦油器，除尘效果在99.9%以上且操作和管理方便。脉冲布袋除尘器不但整体造价低，而且可以根据不同的车间粉尘特性灵活更换除尘布袋的材质，以达到的除尘效果，这是其他除尘器设备不能比的。随着现在工业的提高，布袋除尘器的滤袋材质也有了质的飞跃，使用寿命延长到了3-5年，甚至7-10年都是可能的，这让布袋除尘器的运行费用大大降低，更加适合在中小企业中推广使用。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

一、含尘气体温度过高，布袋除尘器系统若未采用任何保温绝热措施，使得由管道进入布袋除尘器中粉尘与外界环境存在较大温差，则发生热交换降温而析出水蒸气出现结露，增加了粉尘的湿度和粘性。

此时，应对管道和布袋除尘器设备采取保温绝热措施，或者对排除气体进行预降温。

二、布袋除尘器滤袋材料与粉尘特性不匹配，焦化厂电捕焦油器，造成部分气孔被堵塞。

对于浓度大，山东电捕焦油器，粒径小，湿度大，粘性大的粉尘，除尘布袋应选用覆膜滤袋。覆膜滤袋是用滤布表面覆以聚四氟乙烯微孔薄膜制成的，除尘电捕焦油器，滤袋表面很薄、光滑、多微孔、孔径小、孔隙率高、摩擦系数极低、可以防止不粘布袋。

三、布袋除尘器的除尘负荷以及滤料的过滤风速过高，若布袋除尘器系统处理的粉尘浓度过高，滤料过

滤风速值偏高，则都会导致滤袋压差的升高。

应当减小布袋除尘器的除尘负荷以及滤料的过滤风速，即增加过滤面积，使滤料过滤风速降低。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

- 1.必须确保联锁系统使用正常，不得有损坏或误操作的现象存在；
- 2.除尘器内部的气体是有毒的，工作人员在进入除尘器或烟道前，应打开人孔门，并启动风机，进行一段时间通风，人员进入后也要进行通风，以确保除尘器内空气比较清新；
- 3.除尘器内部的烟气中存在着可燃性气体，因此，除尘器启动或停运时，必须防止氧气与气体发生混合；
- 4.由于气体温度过高，停炉后壳体或烟道在很长一段时间内起散热装置的作用，工作人员在温度没降下来以前，不要接触部件或进入电场，以防热；
- 5.当对除尘器进行维修和检查时，要戴上护目镜和合适的口罩，对未进行接地处理的地场禁止接触阴极部分；
- 6.除尘器和烟道有相当一部分位置较高，在进入这些区域时，要采取可靠的安全措施；
- 7.由于湿式电除尘器是高压运行，所有人孔门必须关闭，操作时必须小心，以避免，在进入除尘器或接触高压系统之前做到二次接地，要将与该范围有关的高压电源关闭，并锁定连接地位置。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

天诚环保除尘器(图)-环保电捕焦油器-山东电捕焦油器由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。天诚环保除尘器(图)-环保电捕焦油器-山东电捕焦油器是湖北国江天诚环保设备有限公司（www.gjtccj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姚国江。