

七氟丙烷充装 七氟丙烷 巴蜀消防

产品名称	七氟丙烷充装 七氟丙烷 巴蜀消防
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

无管网（柜式）七氟丙烷灭火系统：气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜，外形美观，平时放在需要保护的防护区内，在发生火灾时，不需要经过管路，直接就在防护区内喷放灭火。系统简介：无管网（柜式）七氟丙烷气体灭火系统，是轻便可移动式自动灭火的现代化消防设备，其灭火效能高，灭火速度快、毒性低、对设备无污损，灭火装置性能优良，七氟丙烷，其控制部分可与消防控制中心相衔接。

柜式七氟丙烷气体灭火系统主要由气体贮存装置、喷嘴、喷射短管、灭火剂储存储存容器、容器阀等组成。防火区内设有火灾自动灭火控制系统，实现联动控制。气体灭火控制器的基本功能：1.能以两总线制方式挂接智能感烟、感温火灾探测器，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。2.每个灭火区具有“启动”和“停止”按键，当允许操作时，按下“启动”键，声光警报装置立即启动，七氟丙烷充装，放气阀延时启动：对于正在延时启动的设备，七氟丙烷气体灭火系统，这时若按下“停止”键，可使设备停止工作，从而避免因误报警而造成的损失(注：对于延长时间到达后已启动的设备，不能停止)。

系统组件与管道的公称工作压力，不应小于在尤高环境温度下所承受的工作压力。灭火剂输送管道的施工，无缝钢管采用法兰连接时，七氟丙烷灭火器，应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等，穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。

七氟丙烷充装-七氟丙烷-巴蜀消防(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司(www.szbsfire.com)在消防器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巴蜀消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创

辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。