

防火布挡烟垂壁 合肥挡烟垂壁 鑫耀达

产品名称	防火布挡烟垂壁 合肥挡烟垂壁 鑫耀达
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

挡烟垂壁上部吊杆安装?:每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。?注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，合肥挡烟垂壁，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。挡烟垂壁形式：固定式：采用挡烟布式各种防火，挡烟材料制作固定在建筑顶棚下或屋梁下，垂壁高度500mm~800mm。挡烟垂壁主要材料质量检查?:金属结构构件的材质是否符合设计要求，电动挡烟垂壁价格，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好道防锈漆，所有构件编号要标注明显。

挡烟垂壁的应用：根据统计，在所有火灾遇害人数中，防火布挡烟垂壁，约有3/4的人是由于吸入有毒有害烟气而导致的。所以火灾时，能合理快速的排走烟气是非常有必要的。挡烟垂壁的重要性也就不言而喻了。挡烟垂壁用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，固定式挡烟垂壁，自动下垂的挡烟垂壁。挡烟垂壁的技术参数：1单元下垂或恢复原位时间不超过6s2电动机：电压AC380V，电流1.1A，功率 0.18kw3单元长度: 8米4垂壁高度:500(常用)~800mm5电器配线为600v耐热树脂导线或同性能的阻燃导线，绝缘电阻 50M。

什么是挡烟垂壁？挡烟垂壁：用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。挡烟垂壁的设置要求：挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟

仓的规定高度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率三25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。挡烟垂壁用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。

防火布挡烟垂壁-合肥挡烟垂壁-鑫耀达(查看)由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司(www.hfydxf.com)是从事“挡烟垂壁,防火卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。