

淮北挡烟垂壁 电动挡烟垂壁厂家 鑫耀达

产品名称	淮北挡烟垂壁 电动挡烟垂壁厂家 鑫耀达
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂到工作位置的挡烟垂壁。挡烟垂壁的设置要求：挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓的规定高度。对于有吊顶的空间，柔性挡烟垂壁，当吊顶开孔不均匀或开孔率 $\geq 25\%$ 时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。挡烟垂壁的应用场所：1、设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。2、人防工程内需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。

挡烟垂壁在大型商场、写字楼以及仓库等较大空间较常见到。是指用不燃材料制成，淮北挡烟垂壁，垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔措施。火灾时挡烟垂壁能有效阻挡烟气在建筑顶棚下的流动，建立有利于排烟的储烟仓。高度要求不得小于500mm。挡烟垂壁形式：电动式：箱体采用0.8~1.2mm普通碳素钢板(或不锈钢板等材料)制作，帘布采用国内最新材料，其质量达到英国BSD476标准，燃烧性能等级达到GB8624标准B1级，抗疲惫(升降)可达2000次以上；传动部件采用好的钢材；壳体为封闭形式。挡烟垂壁的设置要求：活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，电动挡烟垂壁厂家，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

挡烟垂壁主要材料质量检查?：金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好道防锈漆，固定式挡烟垂壁，所有构件编号要标注明显。挡烟垂壁安装技术：挡烟垂壁技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动，实际尺寸不一定都与设计图纸符合。挡烟垂壁对土建结构相关的尺寸要求较高。挡烟垂壁的应用场所：需设置排烟设施的汽车库、修车库，防烟分区的建筑面积不宜大于2000m²，且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

淮北挡烟垂壁-电动挡烟垂壁厂家-鑫耀达(推荐商家)由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司(www.hfydxf.com)位于安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫耀达在其它中享有良好的声誉。鑫耀达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫耀达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。