

广德脚手架 扣件式钢管脚手架 凯源管架租赁

产品名称	广德脚手架 扣件式钢管脚手架 凯源管架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

脚手架

脚手架是常见的建筑建材，那么脚手架有多少种类呢？每种又有什么特点呢？芜湖凯源向大家介绍单排脚手架和双排脚手架。

- 1.脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50-100mm
- 2.单排脚手架，只有一排立杆，短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。
- 3.双排脚手架，由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。
- 4.双排脚手架一般用于砌筑工程。
- 5.脚手架砌筑需要承重：丢放水泥、砖等。

铝合金快装脚手架钢管有哪些优点？

铝合金快装脚手架钢管的特点有：

- 1、铝合金脚手架钢管所有部件采用特zhi铝合金材质，比传统钢架轻75%
- 2、部件连接强度高：采用内胀外压式新型冷作工艺，脚手架钢管接头的破坏拉脱力达到4100-4400Kg，远大于2100Kg的许用拉脱力。
- 3、铝合金快装脚手架钢管安装简便快捷；配有高强度脚轮，可移动。
- 4、铝合金快装脚手架钢管整体结构采用“积木式”组合设计，不需任何安装工具。

5、铝合金快装脚手架适合解决企业高空作业难题，它可根据实际需要的高度搭接，有2.32M/1.856M/1.392M三种高度规格。有宽式和窄式两种宽度规格。窄式架可以在狭窄地面搭接，方便灵活。适用于墙边角，楼梯等狭窄空间处的高空作业的工程。

芜湖凯源管架提醒各位脚手架在安装过程中应该注意：

- 1、脚手架必须配合施工进度搭设，脚手架租赁，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。
- 2、脚手架纵向水平杆（可理解为大横杆）应设置在立杆内侧，广德脚手架，其长度不应小于3跨。
- 3、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步内，不同步两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
- 4、脚手架纵向水平杆搭接长度不应小于1m，扣件式钢管脚手架，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
- 5、主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆)，用脚手架直角扣件扣接且严禁拆除。

广德脚手架-扣件式钢管脚手架-凯源管架租赁(推荐商家)由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯源管架租赁——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号，联系人：许经理。