

# 芜湖凯源管架公司 铝合金脚手架 宣城脚手架

产品名称	芜湖凯源管架公司 铝合金脚手架 宣城脚手架
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 脚手架钢管可以靠传递垂直力进行划分

我们知道脚手架钢管可以靠不同的材质进行划分，扣件式钢管脚手架，那么除此之外，脚手架钢管还能怎么划分呢？芜湖凯源管架租赁来回答您。

我们可以按横杆与立杆之间的传递垂直力的方式对脚手架钢管进行划分：

- 1)靠接触面摩擦作用传力。即靠节点处的接触面压紧后的摩擦反力来支承横杆荷载并将其传给立杆，如脚手架钢管扣件的作用，通过上紧螺栓的正压力产生摩擦力；
- 2)靠焊缝传力。大多数横杆与立杆的承插联结就是采用这种方式，门架也属于这种方式；
- 3)直接承压传力。这种方式多见于横杆搁置在立杆顶端的里脚手架钢管；
- 4)靠销杆抗剪传力。即用销杆穿过横杆的立式联结板和立杆的孔洞实现联结、销杆双面受剪力作用。这种方法在横杆和立杆的联结中已不多见。

### 单排脚手架不能在哪些部位设置？

芜湖凯源管架向大家介绍：单排脚手架一般用于内墙抹灰，刷涂料等不需要承重的工程。单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。

单排脚手架的横向水平杆不应设置的部位有：

单排脚手架不能设在设计上不许留脚手眼的地方；

过梁上与过梁两端成 $60^{\circ}$ 的三角形范围内及过梁净跨度 $1/2$ 的高度范围内不能架设单排脚手架；

宽度小于1m的窗间墙；120mm厚墙、料石清水墙和独立柱不能架设单排脚手架；

梁或梁垫下及其左右500mm范围内不能架设单排脚手架；

砖砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；

.独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体不能架设单排脚手架；

砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙不能架设单排脚手架

在一个工程结束后，我们需要将钢管脚手架进行拆除，那么扣件式钢管脚手架的拆除顺序是什么呢？

一.准备工作逐级交底拆除技术措施，做到工人清楚拆除顺序。清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

## 二.拆除顺序

1 应逐层由上而下先搭后拆、后搭先拆，严禁上下同时作业。

2 所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

3 当脚手架拆除至下部zui后一根长冲天的高度（约6.5米）时，宣城脚手架，应临时设置抛撑加固，后拆连墙件。

4 对不拆除的脚手架两端，应设置横向支撑加固。

5 严禁抛扔，铝合金脚手架，架子拆除时须示警，专人指挥，严禁抛掷。

芜湖凯源管架公司(图)-铝合金脚手架-宣城脚手架由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。“脚手架”就选芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（[www.whkaiyuanjiaye.com](http://www.whkaiyuanjiaye.com)），公司位于：芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号，多年来，凯源管架租赁坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯源管架租赁期待成为您的长期合作伙伴！