

【宝润达新材】 西宁外墙保温装饰一体板

产品名称	【宝润达新材】 西宁外墙保温装饰一体板
公司名称	宝润达新型材料股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风南路商鼎路交叉口文化产业大厦B座18层
联系电话	15617922787

产品详情

外墙保温装饰一体板复合保温装饰板施工工艺需要放基准线以及保证可以让安装更加有质量，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

、放基准线

首先在施工墙面上根据业主设计分割方案，把纵向和横向的基准线用墨线弹好在墙体上。每个连接施工面均要弹线。

质量要求：达到设计图要求

检测方法：用卷尺测量

、调配贴板粘结剂

将专用粘板粉加入适应的清水，用电动搅拌器充分调配均匀即可

【宝润达新型材料股份有限公司】有强大的技术实力，我们所创设的企业是一个能持续发展的、有效益的企业。欢迎咨询来电！

外墙保温装饰一体板施工步骤及注意事项一定要注意对于基层的处理，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

一、施工流程

1、基层处理，弹线排版

确定基层墙体无脱层、空鼓、裂缝等后，根据设计方案弹水平垂直控制线。

2、切割开槽，粘贴上墙

打孔埋置锚栓，固定锚固件。根据尺寸裁板、开刀边槽，在板面布60%以上粘结剂。

【宝润达新型材料股份有限公司】公司自成立来外墙保温装饰一体板取得了喜人的成果与满意度，树起了良好的公司品牌形象，解决的业主的后顾之忧。如有需要，欢迎来电！

外墙保温装饰一体板与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能；

2建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

【宝润达新型材料股份有限公司】是一家从事开发研制外墙保温装饰一体板型材的专业性厂家，从开发、设计、生产、销售为一体的综合性企业，欢迎新老客户来电咨询！