

盘式干燥机 常州百得 盘式连续干燥机

产品名称	盘式干燥机 常州百得 盘式连续干燥机
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

橡胶促进剂密闭盘式连续干燥机利用氮气作为载湿气体进行闭路循环，适用于干燥、有毒和易氧化的物料，使之安全操作。配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的，溶剂回收装置简单，回收率高。

内容描述：

工程概述

橡胶促进剂M是天然橡胶的促进剂，兼有增塑剂的功效。硫化临界温度低，易使胶料引起早期硫化。可单独使用或与其他促进剂并用。适用于轮胎、胶鞋、工业用橡胶制品。因有苦味，不适用于食品工业用橡胶制品。在氯丁橡胶中可作为硫化延缓剂。本品及其衍生物是的促进剂。

浅黄色单斜针状或片状结晶。味苦，有微臭，无毒，熔点164~175，相对密度1.42~1.52。遇明火燃烧，闪点515~520，盘式连续干燥机，易溶于醋酸乙酯、溶于乙醇、、、、氨水和碳酸钠等碱溶液，微溶于苯，不溶于水和。可燃，呈粉尘状时有危险。

密封系统：干燥机及配套设备的全部密封件均能够耐高温、耐腐蚀、不易脱落，盘式干燥机工作原理，满足GMP验收要求，并且能够适用于酯和，不得对设备和物料造成污染，不得出现由于密封件而导致干燥主机的真空度不够的现象，干燥封系统包括传动部件的机械密封、执行器的汽缸、密封条、垫片和O型圈等；

以上未提及或说明的单体设备要有详细的技术参数和相关说明，详细说明单体设备的机构和性能参数。

系统能够实现手动控制和全自动控制，控制系统是由可编程控制器PLC和现场彩色触摸屏（10寸）组成，PLC控制元件、触摸屏及其他控制器和模块均采用西门子产品。现场控制柜要求为不锈钢防爆型控制柜。控制系统及配电系统的所有电气元件要质量可靠，操作安全，运行稳定，选用西门子、ABB和施耐德品牌，变频器选用西门子和ABB产品，其他电器及仪表选用行业内品牌产品。

真空盘式干燥机是在低于常压的状态下降低湿分的沸点，去除物料中的湿分，达到低温干燥的目的。利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，加快了干燥速度。真空干燥机分为静态干燥机和动态干燥机，真空盘式连续干燥机属动态真空干燥机。真空盘式干燥机上下轴之间的密封，盘式干燥机，需要加工精度轴上下之间的同心度，先可以加填料再加机械密封，筒体的焊接，焊缝的测试试压，盘式干燥机厂，进料的连续真空球阀的控制，这都是漏点每一个环节不到位，都会影响真空度，所以必须每个环节精工细作才可以保证高真空的盘式干燥机。