

# PVC门窗附框 芜湖创佳工贸厂家 上海门窗附框

产品名称	PVC门窗附框 芜湖创佳工贸厂家 上海门窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝合金百叶窗副框固定：彩板门窗的副框与墙体的连接，要根据砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙等不同的墙体材料分别采用金属胀锚螺栓、射钉、预埋件焊接等方法进行连接。对副框进行正式固定。

铝合金百叶窗的副框与墙体的缝隙处理：彩板门窗的副框与墙体的缝隙应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚乙烯等弹性材料分层填塞，但铝合金百叶窗不宜过紧。对于保温、隔声等级要求较高的工程，应采用相应的隔热、隔声材料填塞。

但内外要留15~20mm的槽，并在槽内抹水泥砂浆，同时在外墙面水泥砂浆与门窗副框相交处留6~8mm深的槽，水泥砂浆凝固后，PVC门窗附框，在槽内注入防水密封胶。

门窗当中的副框用什么材质好：

1、木窗作为装饰性的室内木窗户或木隔断，在现代家居装修中非常普及。常用木窗按照不同的分类方法常用木窗也可分为许多种类型。根据构造不同我们可将常用木窗分为玻璃窗、百叶窗、连门窗等，而根据窗扇的多少又可将常用木窗分为单扇窗、双扇窗、三扇窗、四扇窗等。

2、门的材质要看具体情况。比如是卫生间门，房子面积在4平米以上，节能门窗附框，且门离淋浴位置较远，上海门窗附框，可选用木质门。但如果要防潮，可以选择铝合金门，铝合金门防水性强，样式比较多，色彩比较丰富，抗变形的能力比较强。而且造价便宜，防污防潮，耐锈。但是铝合金门质量不稳

定，门窗附框报价，美观度不是太好，而且档次很一般。

建筑外窗节能附框技术简介与适用范围：在钢附框外设置节能PVC保温冷桥附框和带保温措施的螺钉，不但满足了配套件连接安装、防水、密封施工等功能要求，还解决了钢附框的导热系数较高的问题，达到了保温隔热节能的效果。钢附框的使用规范了铝合金门窗的施工操作，提高了门窗的安装质量和效率。

。

节能附框适用范围：公共建筑和居住建筑的门窗、建筑采光等部位。

（一）技术措施 1、节能附框性能指标 不同边界条件下框二维传热系数对比

PVC门窗附框- 芜湖创佳工贸厂家-上海门窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（[www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)）为客户提供“地板,附框,集成墙板”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。