

PPR管配件丝牙弯头规格齐 PPR管配件 烁云管材

产品名称	PPR管配件丝牙弯头规格齐 PPR管配件 烁云管材
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管的用途分析：

- 1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

PPR管用高压发泡机在PP-R管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50—95 时，选用硬质聚氨酯泡沫做保温层。使用寿命一般都长久。

PPR聚氨酯发泡保温管作为当下中央热水系统等暖通工程中流行的一种新型绿色、环保节能的保温热水管，具有外型美观，安装方便，保温效果好，健康环保等特点。

PP-R管又叫三型聚丙烯管，具有重量轻，耐腐蚀，不结垢，使用寿命长等特点。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR冷热水管

现货供应新型节能环保PPR冷热水管耐腐耐热耐寒价格优惠

作为一种新型的水管材料，烁云PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷水管，也可以用作热水管，由于其卫生、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，烁云PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。

烁云PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，PPR管配件，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且烁云PPR管不会结垢，烁云PPR管号称不结垢、不生锈、不渗漏、绿色健康给水材料。

烁云PPR管当工作水温为70℃，可以长期使用，短期使用水温达到95℃，软化温度为140℃；可以承受负15℃的低温，这是要在相对恒压的条件下，但我们日常生活中，以我们现在的环境大气压力下，水烧沸90℃就沸了，95℃已经开始变蒸汽了，PPR的缺点是低温玻璃脆，在-5℃以上时管材在外力下很容易破损，但在安装使用后抗冻能力比冷水管要好。

它的保温性能好，由于PP-R材料导热系数低，直销PPR管配件分水五通，20℃时的导热系数为0.21-0.24W/mk，比钢管小得多，故PP-R管保温性好。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

ppr管热熔连接要领：

PPR管热熔机器有红绿指示灯，红灯代表加温，绿灯代表恒温，第壹次达绿灯时不可使用，必须第二次达绿灯时方可使用，热熔时温度在260℃—280℃。低于或高于该温度，都会造成连接处不能完全熔合，留下渗水隐患。

施工前应检查对每根管材的两端是否损伤，以防止运输过程中对管材产生的损害，如有损害或不确定，管安装时，端口应减去4-5cm，并不可用锤子或重物敲击水管，以预防管道爆管，相对提高使用寿命。

切割PPR管材必须使端面垂直于管轴线，管材切割应使用专用管子剪。

加热时：无旋转地把管端导入加热模头套内，插入到所标识的深度，PPR管配件丝牙弯头规格齐，同时，无旋转地把管件推到加热模头上，达到规定标志处。

达到加热时间后，立即把PPR管材管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到已热熔的深度，使接头处形成均匀凸缘，并要控制插进去后的反弹。

当使用带金属螺纹的PPR管件时，白色的生料带必须牢固密封，以避免从螺纹处漏水。

选择好的ppr管很重要，但是做好热熔更加重要，东莞PPR管配件外牙直通，好的水管在热熔时控制不好温度的话，对水管影响还是比较大的，这样容易引起水管漏水等问题。

PPR管道熔接时正常熔接温度在260 - 290 范围内，在这温度段内熔接时熔接质量会有较好保证，如果在正常熔接参数下，熔接时产品能很轻松进入熔接模头，并且熔接堆积瘤已接近液体状的说明产品不是正宗的PPR原料生产的，同时熔接堆积瘤如果是能快速冷却变硬（一般10秒内）的也能说明产品不是正宗的PPR原料生产的，这是由于PPR的特性之一就是保温效果较好，其冷却速度自然会较慢。

当pe管在使用pe管热熔机连接时候，对于热熔机内部的各个零部件我们在安装的使用时候要注意一下几个安装事项。

加热板，由于pe管热熔机的加热板所能适应的至高温度能够达到二百五十 ，所以我们在使用时候务必得注意下列各项：

- 1：必须得戴相关的防护手套。
- 2：务必注意对于工作人员的安全保护，当加热板在进行焊接完成之后应该立刻使用专用的加热板支架进行冷却。
- 3：加热板在进行输送之要立刻将其冷却，防止出现火灾现象。
- 4：当焊接工作结束之后，务必得将加热板置放于安全的位置，防止外人接触，从而造成灼伤现象。
- 5：工作人员在提取加热板的时候应该使用把手。
- 6：工作人员的身体千万不能够直接去接触pe管热熔机内部的加热板。
- 7：当焊接任务结束之后，记住千万不能够去切断加热板上面的电源，防止产生火星。
- 8：后就是当pe管热溶解结束工作之后，不要直接使用手去触摸加热板，防止灼伤。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。 公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR管配件丝牙弯头规格齐-PPR管配件-烁云管材由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型

材料股份有限公司 (www.gdshuoyun.com) 在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，烁云一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何先生。