

南京泡沫包装 善美包装 泡沫包装公司

产品名称	南京泡沫包装 善美包装 泡沫包装公司
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求，南京泡沫包装，即B1或B2级的建材阻燃标准，而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性，遇火表面碳化，泡沫包装厂家，不会产生熔融的燃烧性物质，从而抑制火势蔓延，泡沫包装公司，其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明：富尔达聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势，阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。

因为不同的厂家所用的生产原料可能有所不同，消费者在挑选匀质板防火耐高温板时通常需要考虑几个因素，遵循这几个原则才可以选择出的产品。我们都知道墙体需要与一些保温材料进行贯串，才能保证在冬季室内温度恒定，单独的墙体会使室内温度扩散，匀质板为我们清理了烦恼，暗视野显微镜的墙体保温材料，防火、隔热、隔音、防潮品行方面都是非常优越的。

河南泡沫板的实用性有哪些

一、具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。河南泡沫板主要以聚为原料制成，而聚原本就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑挤出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028/m。河南泡沫板具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等。

二、优越的抗水、防潮性

河南泡沫板具有紧密的闭孔结构，聚分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，泡沫包装厂，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

三、防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而河南泡沫板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

南京泡沫包装-善美包装-泡沫包装公司由南京善美包装制品有限公司提供。南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）位于南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前善美包装在其它中享有良好的声誉。善美包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。善美包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.njpao.com.cn）还是从事南京珍珠棉，南京珍珠棉厂，南京珍珠棉厂家的厂家，欢迎来电咨询。