

复合聚氨酯板生产厂家价格电话

产品名称	复合聚氨酯板生产厂家价格电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	导热系数:0.028 产地:河北大城 规格:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

复合型聚氨酯保温板生产商价钱电话

聚氨酯材料夹芯板是由无机物防火安全防水卷材与发泡聚氨酯体在一定标准下与其他防腐剂按占比混和经专用型自动式生产流水线一次性生产加工成形的高隔热保温高阻燃性的新式保温隔热材料，适用各种各样房屋建筑建筑保温。

聚氨酯材料夹芯板特性：

- 1、复合型A级防火安全特性：**聚氨酯材料夹芯板具备聚氨酯材料出色的隔热保温特性，聚氨酯材料在加上无卤阻燃剂后，是一种阻燃的自熄性原材料，它的变软点可做到250摄氏之上，仅在较高温度时才会出现溶解；此外，聚氨酯材料在点燃时候在其泡沫塑料表层产生灰，这层灰有利于防护下边的泡沫塑料。能合理地避免火灾事故扩散。并且，聚氨酯材料在高温下都不造成有害物质。经生产工艺流程的改善再度复合型上防火阻燃的玻璃纤维混凝土布，可根据国家建筑装饰材料质监检测中心的检测验证，合乎GB 8624-1997要求的复合型A级规范。
- 2、隔热保温实际效果特性：**聚氨酯材料夹芯板中的聚氨酯材料芯板，传热系数低，隔热特性好。当硬质的聚氨酯材料密度为35~40kg/m³时为0.018-0.023W/(m·k)，约等于EPS的一半，是现阶段全部保温隔热材料中传热系数低的。抗压强度及抗拉强度高。
- 3、耐老化、抗冲击载荷特性：**聚氨酯材料复合保温板其耐侯性、耐冲击性、吸水流量、耐冻融循环特性及抹整体面层隔水层使用性能优越并符合我国测试标准。
- 4、工程施工简单可融入多种多样外装饰设计面：**夹芯板与墙面的黏贴力很好，可适用多种多样外建筑装饰材料的载荷，且工程施工便捷无独特工程施工忌讳及规定。因为聚氨酯板材具备优质的耐火性能，在做到一样隔热保温规定下，可使降低房屋建筑外排架结构薄厚，进而提升房间内使用的面积。

5、硬质的聚氨酯材料具备防水、防潮特性。硬质的聚氨酯材料的网膜囊率在90%之上，归属于憎水原材料，不容易因受潮扩大传热系数，墙壁也不会渗漏。

6、聚氨酯保温板气孔率构造平稳，大部分是网膜囊构造，不但隔热保温特性优质，并且抗冻融循环、吸音性也罢。硬泡保温管道结构的人均寿命，在一切正常应用与检修的标准下，能做到三十年之上。可以保证在构造的使用寿命期一切正常应用标准下，在干燥、湿冷或热电浸蚀，及其因为虫类、藻类植物生长发育或是因为啮齿类动物的毁坏等外部原因危害，都不容易受到损坏。

7、综合性高性价比。尽管硬质的发泡聚氨酯材的价格比其他传统式保温隔热材料的价格高，但提升的花费可能由采暖和致冷花费的大幅降低而相抵。

服务保证：

- 1、签署产品品质确保书，服务承诺-不合格产品决不原厂。
- 2、2年内产品品质服务支持，并将顾客服务纪录在档案资料储存二十年。
- 3、是因为产品品质难题，我企业将质保、无理由退货、退换、考虑顾客规定。

“大型商场市场竞争，诚实守信为本”是大家秉持的规则，“发展趋势销售市场，开拓进取”是大家的发展趋势之源。精雕细琢，完美主义者质量；高品质高效率，推动翠绿色将来；持续改善，跨越消费者盼望。廊坊市益腾环保节能高新科技有限责任公司愿为高品质的商品、便宜的价钱、热忱的服务项目，相互与社会各界造就美好的明天。