

西城区伸缩门维修修理电动门价格

产品名称	西城区伸缩门维修修理电动门价格
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	500.00/次
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

北京伸缩门安装 伸缩门维修厂家 西城区伸缩门安装公司 伸缩门定做伸缩门 维修伸缩门 我们北京是*好的，北京安装伸缩门，北京安装伸缩门电机，维修伸缩门，更换伸缩门电机，伸缩门产品有电动伸缩门自动伸缩门，不锈钢伸缩门，遥控伸缩门，铝合金伸缩门.....伸缩门的结构组成

伸缩门主要由伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1、伸缩门门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及伸缩门门体轮 伸缩门等主要部件组成。伸缩门整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。北京鹏盛门窗厂 2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在伸缩门门体的一端，带动门体伸缩运动，与伸缩门体配套使用。驱动器分普通线式型、豪华型全遥控型和智能机器人无轨型。

3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。 3)、手柄：门窗作为建筑的护结构，其节能性能的优劣直接影响建筑节能，而门窗五金作为门窗中的附件，在为门窗提供配套时，它淑帕佑种笨佑跋慢琶糯暗慕谏芊，因此，优质的门窗五金在建筑节能中发挥着重要作用。市面上很多价格便宜的门窗，使用普通碳焕粗谱颯使用寿命较短。门窗的是由一系列完整的保证体系来决定的，更是从根本上改变对五金配件的轻视。 误区三：断桥平开内倒窗会影响采光 窗户照明的取决于玻璃的透光性。上角连接件，主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制伸缩门的开关。 *后-伸缩门主要技术参数 1、产品常规高度：1600mm 2、环境温度：-500 - 750

3、空气相对湿度：90% 4、绝缘：Grade B 5、变速箱速比：1:40 伸缩门安装说明一、适用范围

政府机关、企事业单位大门、活动围墙。二、工作程序及作用 值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动,以达到控制大门封闭与放行的目的。三、产品特点

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠。四、产品结构 电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。 1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。 3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄组成。核心提示：我公司的广告长期有效，如果看到有一些网站提示网页过期，我公司的广告还是有效，工程的业务还继续在做。