

双组份聚硫嵌缝密封胶

产品名称	双组份聚硫嵌缝密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接功能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分修建B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水才能。聚氨酯密封胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其间室温硫化型又有单组分和双组分之分。其广泛用于修建物、广场、公路作为嵌缝密封资料，以及汽车制作、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封

使用方法；

- 1、手工施工时，将 A、B 两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

用途：

- 1、用于底盘、车厢外部焊缝的防水防锈保护。
- 2、用于顶棚、厢体、地板的金属、木材、塑料、泡沫等材料接缝的粘接和密封。
- 3、用于顶棚、厢体、地板的金属板固定螺钉、铆钉的防水及防锈密封等。

组份聚硫密封胶，说白了就跟AB胶一样，需要到现场自己进行搅拌，然而有很多没用过的客户不知道该如何配比，就有可能造成缝隙密封效果不好，那么在双组份聚硫密封胶配比的时候，有哪些注意事项呢？

双组份聚硫密封胶配比的时候注意的事项：

- 1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。
- 2、配制好的双组份聚硫密封胶产品一定要在两小时内使用完，因为配制好的双组份聚硫密封胶产品，在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。
- 3、在搅拌双组份聚硫密封胶产品时，好是采用机械进行搅拌，因为使用机械进行搅拌，搅拌的还比较均匀