

# 环氧饮水舱漆 带涉水许可证饮水防腐涂料

产品名称	环氧饮水舱漆 带涉水许可证饮水防腐涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 涉水许可认证:合格 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

### 环氧饮水舱漆 带涉水许可证饮水防腐涂料

环氧饮水舱漆是无毒防腐型涂料，产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》中的技术要求，符合国家饮用水卫生标准。环氧饮水舱涂料对人体无毒害，采用环保级别的原材料生产，固体分高，涂膜厚度大，对环境污染小。

环氧饮水舱漆由环氧树脂、钛白粉、体制颜料、助剂和溶剂以及环氧固化剂聚酰胺树脂组成双组份涂料。本产品具有优异的理化特性，尤其是在饮用水级别涂料标准的检测更为严格，对此进行了第三方质量认证，检测报告中体现出了具体的环保无毒标准均符合规定要求。

### 无毒无害

环氧饮水舱漆采用优质无毒原料生产，涂层无毒害，对环境环保

### 饮水级别

该产品符合国家饮用水卫生标准，为食品级涂料，对人体无任何危害

强耐水性

漆膜耐水能力强，抗水渗透，涂层不起泡，不脱落

强耐油性

耐各类低分子量油和化学药品，如食用油、植物油、汽油、柴油等

高附着力

对钢材具有非常好的附着力，符合产品设计要求，涂层不脱落

厚涂施工

可厚涂施工，一次喷涂漆膜厚度高，节约人力物力，达到较好的涂装效果

设计用途

环氧饮水舱漆主要用于饮用水管道、输水管道、饮水容器、淡水舱、压载舱、燃油舱，以及饮料、制药、食品、自来水等行业的储罐、管道、容器内壁使用。

施工工艺

基材处理

使用适当的清洁剂除去表面油脂，用淡水冲洗表面盐分和其他污物。被涂的金属表面，必须彻底清除氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μ m; 也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μ m。

表面处理完成后4个小时内喷涂施工，避免时间过长，钢材氧化生锈，如产生锈蚀需要重新处理表面。