

斗式提升机结构 青岛旭东电力 即墨斗式提升机

产品名称	斗式提升机结构 青岛旭东电力 即墨斗式提升机
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

产品详情

在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在斗式提升机工作中动力突然中断时，即墨斗式提升机，反转对于斗式提升机是很危险的。斗式提升机在提升过程中，其一侧是盛满物料的上行畚斗，另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后，斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部，直至堆满后卡住畚斗。由于反转是一个加速的运动，而后再被突然卡住，很容易扯掉畚斗，斗式提升机图纸，使皮带损坏，甚至断裂。另外斗式提升机底部堆满物料，也使斗式提升机无法启动。防逆转可采用棘轮机构

ZBT系列板链斗式提升机

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合JB3926---85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），斗式提升机结构，牵引圆环链符合MT36---80《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，斗式提升机型号，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度可达40米

清理内容

- 进出料管及排气管每3天清理一次。
- 斗链和料斗每周清理一次。
- 张紧装置、主动轮、被动轮每月清理一次。

设备交接班检查内容，设备、环境清洁卫生不整洁或入口溜槽有结疤不得交接班。

每日1次巡检内容：

- a. 检查传动装置的运行情况，及时检查紧固地脚螺栓
- b. 检查张紧装置的使用情况，是牵引链条的松紧程度进行调整

斗式提升机结构-青岛旭东电力(在线咨询)-即墨斗式提升机由青岛旭东电力设备有限公司提供。“除渣设备,除灰设备,上煤及输煤设备,电力环保设备,刮板捞渣机”就选青岛旭东电力设备有限公司(www.qdxudong.com)，公司位于：山东省胶州市滨州路558号，多年来，青岛旭东电力坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛旭东电力期待成为您的长期合作伙伴！