

# 发电机出租|石岩发电机出租|石岩发电机租赁公司

产品名称	发电机出租 石岩发电机出租 石岩发电机租赁公司
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

发电机出租|石岩发电机出租|石岩发电机租赁公司发电机出租、首选吉赛特（GENSET）、专业从事30KW-1800KW进口品牌大型柴油发电机销售、出租的服务型企业。公司坚持提供优质服务、高端品质、平民价格为客户提供安全稳定、高效节能。

吉赛特机电设备有限公司，经多年的市场拓展和积累的维修技术经验，现拥有设施齐全的维修服务部，经验丰富的维修工程师和维修技术骨干。公司下设销售租赁部、维修部、工程部等，几十名维修技工。为了满足客户的不同需求，本公司开拓了二手机组经营项目，提供进口、国产二手柴油机组买卖、出租以及重油机销售、出租、电力销售等发电机一条龙服务。努力减少客户的用电运作成本，解决客户的后顾之忧。我们的规模在同行业不是最大，但是健全和完美的体系，有最优惠的销售价格以及全体人员重视维修技术和水准，能积极与所有客户配合，建立良好的合作体系。

发电机出租|石岩发电机出租|石岩发电机租赁公司 重庆康明斯发电机组(CUMMINS)：中美合资重庆康明斯N、K系列柴油发动机；四冲程工业用柴油发动机；旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器；性能稳定可靠、结构紧凑、功率大；电子调速控制系统；我司生产的重庆康明斯发电机组功率范围：200KW-1100KW。柴油说明（发动机）：康达\*康明斯柴油发电机 1、基本设计特点：缸体设计坚固耐用，振动小，噪音小；直列6缸四冲程，运转平稳，效率高；替换湿式气缸套，寿命长，维修方便；两缸一盖，每缸4气门，进气充分，性能卓越；强制水冷，热辐射小。 2、燃油系统:康明斯公司专有的PT燃油系统，具有独特的超速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠。 3、进气系统:装有干式空气滤清器和空气阻力指示器，使用HOLSET废气涡轮增压器，进气充分，性能有保证。 4、排气系统:使用脉冲干式排气管，可有效利用废气能量，发动机性能充分发挥；装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管，便于连接。 5、润滑系统：60GAL变流量机油泵，带主油道信号管，可根据主油道机油压力来调整泵油量，优化进入发动机的机油量；低机油压力（241-345kPa），这些措施能降低泵油功率损失，提高动力性，改善发动机的经济性。 6、冷却系统:发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好，可有效减小热辐

射和噪音。旋装式水滤器，能防止锈蚀和腐蚀，控制酸度并去除杂质；7、动力输出：在减振器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮，发动机前端装有多槽的附件驱动皮带轮，均可带各种前端动力输出装置。飞轮和飞轮壳:SAE14”飞轮SAE1#飞轮壳发动机支架:发动机装有前后共三只支架。

我公司服务的用户面广、量多，我们秉承“科学管理，优质服务，为顾客提供满意的产品”的原则，决心打造一流的品牌，因此在国内具有很高的知名度，得到许多客户的一致好评。<http://www.swfdjcz.com/>

如何确定大容量发电机绕组冷态温度注意事项 发电机组厂家在测量容量较大的电机绕组实际冷态温度时，一般不采用周围的环境温度，而是采用下面的专门规定。

- 1) 电枢绕组和辅助绕组，应根据电机的大小。在不同部位测量绕组端部和槽部的温度。
- 2) 凸极式电机励磁绕组：可在绕组表面若干处直接测量温度，取平均值做为绕组的实际冷状温度
- 3) 隐极式电机的励磁绕组：应测量绕组的表面温度，测量有困难时，可用转子温度代替，对大中型电机，测点应不少于3个，取其平均值作为绕组的实际冷状态温度。