

# 单组份聚氨酯密封胶使用

产品名称	单组份聚氨酯密封胶使用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	类型:聚氨酯涂料 型号:606型 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶使用方法：

- 1、单组份聚氨酯密封胶预处理：事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的。单组份聚氨酯密封胶既可以是干的，也可以是潮湿的。单组份聚氨酯密封胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致遇水膨胀止水胶止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。
- 2、单组份聚氨酯密封胶挤出断面，长度的确定：每支单组份聚氨酯密封胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。
- 3、切口，根据设计的挤出断面：用切断刀把单组份聚氨酯密封胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的单组份聚氨酯密封胶里，影响施工质量。
- 4、挤出，把单组份聚氨酯密封胶装到密封枪上，边动边挤出止水胶施工。遇水膨胀止水胶施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的遇水膨胀止水胶是连续均匀地敷设在基面上。
- 5、浸水后的处理，从单组份聚氨酯密封胶施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护遇水膨胀止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是遇水膨胀止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。
- 6、单组份聚氨酯密封胶在施工的时候，一定要注意很多事项的，单组份聚氨酯密封胶距混凝土的距离不小于100mm，距离太小其膨胀力会导致混凝土胀裂。需分次挤出遇水膨胀止水胶时，相邻遇水膨胀止水胶搭接长度不小于20mm，下一次混凝土浇筑时，振捣棒不得直接接触到单组份聚氨酯密封胶。

单组份聚氨酯密封胶简介：

单组份聚氨酯密封胶为单组份、无溶剂聚氨酯膏状密封胶。单组份聚氨酯密封胶具有良好的填充性和粘接性，对施工面无严格要求，使用方便；固化后形成的橡胶体具有较高的本体强度、良好的柔性和耐化学介质性能；单组份聚氨酯密封胶遇水后能产生膨胀，起到很好的密封、止水效果。单组份聚氨酯密封胶,止水条与止水带,公司诚信经营,性价比高,口碑好,您明智的选择,我们的工艺独特,打造出了高质量单组份聚氨酯密封胶。

单组份聚氨酯密封胶的作用：

单组份聚氨酯密封胶是我们自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。单组份聚氨酯密封胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;特有的柔性确保单组份聚氨酯密封胶适合不规则的基面接缝防水;具有好的耐化学介质性能;使用方便

。